



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37
AM8022

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: VA-AM8022



Дисплей _____

Измерение с
м/с _____

Измерение с
м/с _____

Измерение с
(погрешность) _____

Измерение т
предел) _____

Измерение т
предел) _____

Разрешение _____

Питание _____

Размеры _____

Вес _____

ОПИСАНИЕ

Анемометр крыльчатый VA-AM8022 предназначен для быстрого и четкого измерения скорости и объема воздушного потока, температуры воздуха.

ФУНКЦИИ ПРИБОРА

- фиксация текущего, максимального и минимального значений;
- автоматический диапазон измерений;
- одновременное измерение двух показателей;
- автоотключение / непрерывный режим работы;
- подсветка дисплея;
- индикатор низкого заряда батарей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерение скорости воздушного потока:

- диапазон измерений: 0,4 – 20,0 м/с, 80 – 4000 футов/м;
- единицы измерения: м/с, км/ч, футы/м, мили/ч, узлы, Бофорт;
- погрешность: $\pm(2,0\% + 0,3 \text{ м/с})$, $\pm(2,0\% + 60 \text{ футов/м})$;
- разрешение: 0,1 м/с, 0,1 фут/м.

Измерение объема воздушного потока:

- диапазон измерений: 0-99999 м/с;
- единицы измерения: м/ч, м/с, CFM;
- погрешность: $\pm 3\% \text{ м/с}$;
- разрешение: 1 м/с.

Измерение температуры воздуха:

- диапазон измерений: -10°C $+50^{\circ}\text{C}$, $+14^{\circ}\text{F}$ $+122^{\circ}\text{F}$;
- единицы измерения: $^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$;
- погрешность: $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$, $\pm 1,8^{\circ}\text{F}$;
- разрешение: $0,1^{\circ}\text{C}$, $0,1^{\circ}\text{F}$;
- скорость измерения: 2 измерения/сек;
- дисплей: 2-строчный, жидкокристаллический, высотой 38 мм, одновременно отображающий два измерения.

Общие характеристики:

- питание: 1,5 В AAA – 3 шт.;
- габаритные размеры и вес без упаковки: 160*60*30 мм, 0,15 кг (включая батареи);
- габаритные размеры и вес в упаковке: 215*180*50 мм, 0,45 кг;
- соответствует стандартам: TP TC 020/2011.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- анемометр (с защитным колпачком) – 1 шт.;
- батарея 1,5 В AAA – 3 шт.;
- наручный ремешок – 1 шт.;
- кейс для переноски – 1 шт.;
- технический паспорт изделия – 1 экз.;
- упаковочная тара.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83