



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: MS2720T-0713



Нижний предел частотного
диапазона _____

Верхний предел частотного
диапазона _____

Исполнение _____

Разрешение _____

Интерфейс _____

Виды
модуляции _____

Описание Anritsu MS2720T-0713

- Диапазон частот 9 кГц - 13 ГГц (опция 713)
- Полоса пропускания 1 Гц - 10 МГц
- Уровень шума до - 164 дБм (на частоте 4 ГГц, в полосе 1 Гц)
- Встроенный предусилитель во всём диапазоне частот
- Динамический диапазон 106 дБ (на частоте 2,4 ГГц, в полосе 1 Гц)
- Демодуляция сигналов в полосе до 20 МГц (опция 9)

Характеристики Anritsu MS2720T-0713

Параметры	Значение
Диапазон частот	9 кГц - 13 ГГц (опция 713)
Полоса пропускания	1 Гц - 10 МГц
Уровень шума до	- 164 дБм (на частоте 4 ГГц, в полосе 1 Гц)
Встроенный предусилитель во всём диапазоне частот	
Динамический диапазон	106 дБ (на частоте 2,4 ГГц, в полосе 1 Гц)
Демодуляция сигналов в полосе до	20 МГц (опция 9)
Квазицикловый детектор, фильтры для тестирования на ЭМС 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц	
Следящий генератор	100 кГц - 13 ГГц (опция 813)
Измерения мощности с помощью внешних датчиков (опция 19)	
Погрешность измерения частоты	1*10 ⁻⁶ (2,5*10 ⁻⁸ опция 31)
Запись сигнала до	800 мс (опция 24, необходима опция 9)
Анализ интерференции (опция 25)	
Сканер каналов (опция 27)	
Вывод сигнала на промежуточной частоте 140 МГц при нулевой полосе обзора (опция 89)	
Картографирование зоны покрытия (опция 431, требуется опция 31)	
Демодулятор АМ/ФМ/ЧМ (опция 509)	
Интерфейсы	USB, LAN
Время работы от аккумулятора 3 часа (типично)	
Сенсорный экран 8,4 дюйма, разрешение 800x600	
Температура эксплуатации	от -10 до 55 градусов
Вес	до 4,4 кг
Стандартная гарантия 3 года	

Комплектация Anritsu MS2720T-0713

№	Наименование
1.	Анализатор спектра MS2720T-0713
2.	Диск с документацией
3.	Сумка для переноски

№	Наименование
4.	Диск с ПО Master Software Tools
5.	Диск с ПО Anritsu Tool Box с Line Sweep Tools (LST)
6.	Стилуc на спиральном тросике
7.	Аккумулятор Li-Ion 7500 мА·ч
8.	Автомобильный адаптор питания 12 В
8.	Адаптор питания
9.	Кабель USB mini-B 3 м
10.	Сертификаты калибровки и соответствия

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83