



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
GPS Zephyr-2 GNSS

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 550-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 335071



Описание Антенна Trimble GPS Zephyr-2 GNSS

GNSS-антенна Trimble Zephyr 2 обычно используется в мобильных приложениях. Она обеспечивает надежное отслеживание спутников даже на малых углах возвышения, снижает влияние многолучевого распространения сигналов и имеет субмиллиметровую повторяемость фазового центра. Подвижная GNSS-система Trimble, состоящая из прочной антенны Zephyr 2 и приемника Trimble R7 GNSS, является чрезвычайно гибким решением: вы можете устанавливать антенну на вехе, на специальном рюкзаке или на крыше транспортного средства. Trimble Zephyr 2 позволит вести съемку самым подходящим для вас способом.

Характеристики Антенна Trimble GPS Zephyr-2 GNSS

	Антенна GPS Zephyr-2 GNSS
Частоты	L1/L2/L5/G1/G2/OmniSTAR/SBAS/E1/E2/E5ab/E6
Питание	постоянное напряжение 3.3-12 В, ток до 100 мАч
Схема подачи питания	4-х точечная
Стабильность фазового центра	<2 мм
Коэффициент усиления	50 дБ по частоте L1, 50 дБ по частоте L2
Контактный разъем для кабеля	TNC
Крепление	резьба 5/8" - 11
Диапазон рабочих температур	от -40° до +70°C
Диапазон температур хранения	от -55° до +85°C
Вибропрочность	стандарт MIL-810-F, глава 514.5с-17
Ударопрочность	стандарт MIL-810-F, табл.516.5-I (падение с высоты 2 м)
Влажность	100%, полная герметичность, выдерживает погружение в воду на глубину 1 м
Габаритные размеры	ø34.3 см × 7.9 см
Вес	1.36 кг
Сертификация	CE

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83