



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-00000679



Ди
за

Пе
U

По
U

Пе
I

По
I

То
по

То
пе

На

Из
со

Дл
(с)

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ APPA 133F:

- Встроен режим «Петля»: измерение силы тока до 3000A (при помощи опционального токового преобразователя серии sFlex-T);
- Автодетектирование типа сигнала (пост/перем.), фильтр НЧ (LPF);
- Измерение активной мощности до 600 кВт, коэф. мощности (PF), частоты (ток/напряжение);
- Измерение постоянного и переменного (TRMS) напряжения (до 1000 В);
- Измерение переменного (TRMS) тока до 600 А;
- Регистрация бросков пускового тока (Inrush current);
- Удержание показаний (Smart Data Hold), регистрация макс/ мин/ сред значений тока и напряжения;
- Измерение коэффициент гармоник (THD,%) , гармоник напряжения и тока (до 25-й);
- Сопротивления (до 100 кОм), прозвонка цепи, тест диодов;
- Бесконтактный детектор фазного напряжения (VoltSense), определение порядка чередования фаз;
- ЖК-дисплей с автоподсветкой, графическая шкала, автовыключение;
- Навигация в меню с помощь джойстика;
- Современный дизайн, противоударное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м);
- Подсветка места измерения с/д фонариком (в направлении губок клещей);
- Высокая степень безопасности (категория IV 600 В/ категория III 1000 В).

Характеристики APPA 133F

Измеряет	ACA, DCV, ACV, Сопротивление, Мощность, Частота, Пусковой ток
Ток переменный А	600
Разрешение по току (мА)	10
Напряжение переменное В	1000
Напряжение постоянное В	1000
Разрешение по напряжению (мВ)	10
Сопротивление максимум (кОм)	100
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,01
Частота максимум (МГц)	0,01

Разрешение по частоте (Гц)	0,1
Базовая погрешность	1,5
Диаметр губок (мм)	37
Ваттметр	да
Измерение ср. кв. значения	да
Прозвон цепи	да
Проверка диодов	да
Особенности	Встроенный режим «Петля» - измерение силы тока до 3000 А (при помощи опционального токового преобразователя серии sFlex-T). Мощность 600 кВт. Автодетектирование типа сигнала (пост/перем.), фильтр НЧ. Регистрация бросков пускового тока. Удержание показаний (SmartDataHold), регистрация макс/мин/сред значений тока и напряжения. Измерение коэф. гармоник (THD,%), индивидуальных гармоник напряжения и тока (до 25-й). Бесконтактный детектор фазного напряжения (VoltSense), определение порядка чередования фаз. Противоударное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м). Подсветка места измерения с/д фонариком (в направлении губокклещей. Категория безопасности IV 600 В/ III 1000 В)

Комплектация APPA 133F

№	Наименование	Количество
1.	Клещи электроизмерительные APPA 133F	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Источник питания (установлен)	1
4.	Транспортная сумка	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83