Артикул: APPA 138F

Ди
за

Пе
U

По
U

Пе
I

По
I

То
по

То
пе

На

Из
со

Из
те

Дл
(см

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ APPA 138F:

- Встроен режим «Петля»: измерение силы тока до 3000А (при помощи опционального токового преобразователя серии sFlex-T);
- Измерение постоянного тока: до 1000 А;
- Автодетектирование типа сигнала (пост/перем.), фильтр НЧ (LPF);
- Измерение активной мощности до 1000 кВт, коэфф. мощности (PF), частоты (ток/ напряжение);
- Измерение постоянного и переменного (TRMS) напряжения (до 1000 В);
- Измерение переменного (TRMS) тока: до 1000 А;
- Регистрация бросков пускового тока (Inrush current);
- Удержание показаний (Smart Data Hold), регистрация макс/ мин/ сред значений тока и напряжения;
- Измерение коэф. гармоник (THD,%) , гармоник напряжения и тока (до 25-й);
- Измерение температуры;
- Измерение емкости до 4 мФ, сопротивления (до 100 кОм), прозвонка цепи, тест диодов;
- Бесконтактный детектор фазного напряжения (VoltSense), определение порядка чередования фаз;
- ЖК-дисплей с автоподсветкой, графическая шкала, автовыключение;
- Навигация в меню с помощь джойстика;
- Современный дизайн, противоударное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м);
- Подсветка места измерения с/д фонариком (в направлении губок клещей);
- Высокая степень безопасности (кат. IV 600 В/ кат. III 1000 В).

Характеристики APPA 138F

Измеряет	DCA, ACA, DCV, ACV, Емкость, Сопротивление, Мощность, Частота, Пусковой ток, Температура
Ток переменный А	1000
Ток постоянный А	1000
Разрешение по току (мА)	10
Напряжение переменное В	1000
Напряжение постоянное В	1000
Разрешение по напряжению (мВ)	10

Сопротивление максимум (кОм)	100
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,01
Частота максимум (МГц)	0,01
Разрешение по частоте (Гц)	0,1
Емкость максимум (мФ)	4
Разрешение по емкости (пФ)	100
Базовая погрешность	1,5
Диаметр губок (мм)	42
Ваттметр	да
Измерение ср. кв. значения	да
Прозвон цепи	да
Проверка диодов	да
Особенности	Встроенный режим«Петля» - измерение силы тока до 3000А (при помощи опционального токового преобразователя серии sFlex-T). Мощность 1000 кВт. Автодетектирование типа сигнала (пост/перем.), фильтр НЧ. Регистрация бросков пускового тока. Удержание показаний (SmartDataHold), регистрация макс/мин/сред значений тока и напряжения. Измерение коэф. гармоник (THD,%), индивидуальных гармоник напряжения и тока (до 25-й). Бесконтактный детектор фазного напряжения (VoltSense), определение порядка чередования фаз. Противоударное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м). Подсветка места измерения с/д фонариком (в направлении губокклещей. Категория безопасности IV 600 В/ III 1000 В)

Комплектация APPA 138F

№	Наименование	Количество
1.	Клещи электроизмерительные APPA 138F	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Источник питания (установлен)	1
4.	Транспортная сумка	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83