



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

измерительные APPA 173

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: APPA 173



Пе
U

По
U

Пе
I

По
I

Со

По

Из
теI

Из
RM

По

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ APPA 173:

- Электроизмерительные клещи: промышленного назначения для ФЭ установок и солнечных батарей;
- Беспроводной интерфейс Bluetooth, TRMS-измерения;
- Измерение переменного тока (ACA): до 600 A;
- Измерение постоянного/ переменного напряжения до 1000 В, режим DCmV (600 мВ);
- Функция измерения ФЭУ (Solar PV) до ~2000В/ 1500В постоянного тока;
- Регистрация бросков пускового тока (Inrush current);
- Режим «Петля»: измерение силы тока до 3000А с индикацией значения на дисплее при помощи опции т/преобразователя sFlex-T;
- Встроенный цифровой регистратор (data logger/ 4К отсчетов);
- Автодетектирование типа сигнала (постоянный/переменный), фильтр НЧ (HFR);
- Удержание показаний (Smart Hold), регистрация МАКС/ МИН;
- Измерение температуры;
- Измерение частоты до 10 кГц (ток/ напряжение), ёмкости (до 1 мФ), сопротивления (до 600 кОм), тест диодов, прозвонка цепи со световой сигнализацией (ContiVision™);
- Бесконтактный детектор фазного напряжения (VoltSeek™);
- ЖК-дисплей с подсветкой, автовыключение;
- Противоударное исполнение (падение с высоты до 1,3 м);
- Встроенный с/д фонарик (подсветка зоны измерений клещей);
- Высокая степень безопасности (кат. IV 600 В/ кат. III 1000 В).

Характеристики APPA 173

Измеряет	DCA, ACA, DC/AC?A, DCV, DCVmV, ACV, сопротивление, частота, ёмкость, температура, пусковой ток
Ток переменный A	600
Ток постоянный A	600
Разрешение по току (mA)	10
Напряжение переменное В	1000
Напряжение постоянное В	1000
Разрешение по напряжению (mV)	100
Сопротивление максимум (кОм)	600
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,1

Частота максимум (МГц)	0,01
Разрешение по частоте (Гц)	0,01
Емкость максимум (мФ)	1
Разрешение по емкости (пФ)	100
Базовая погрешность	2%
Диаметр губок (мм)	37
Измерение ср. кв. значения	да
Интерфейс	Bluetooth
Прозвон цепи	да
Проверка диодов	да
Особенности	TRMS- измерения (раб. диапазон 45-400 Гц). Измерения в ФЭУ до 1500В / 2000В с помощью опциональных изм. проводов APPA ATL-PV (DCV/ ACV - PV voltage). Режим «Т/петля»(поддержка измерения тока до 3000А с отсчетом показаний на ЖКИ с помощью опционального т/ преобразователя APPA sFlex-T). Измерение бросков пускового тока (INRUSH). Бесконтактный детектор фазного напряжения (VoltSeek™). Противоударное исполнение (падение с высоты до 1,4 м). Встроенный фонарик, подсветка экрана, фильтр НЧ (HFR). Цифровой регистратор (4К) с рег. выборкой. Беспроводный интерфейс Bluetooth (ver 4.0), регистрация МАКС/ МИН значений. Категория безопасности 600 В (CAT IV)/ 1000 В (CAT III)

Комплектация APPA 173

№	Наименование	Количество
1.	Клещи электроизмерительные APPA 173	1
2.	Измерительные провода ATL-3N	2
3.	Источник питания AA	2
4.	Транспортная сумка	1
5.	Термопара TP-90	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83