



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 330 70 33
БЕСПЛАТНЫЙ СБОРОК
Измерительные APPA 30R
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 280



Диаметр захвата _____

Переменное напряжение U _____

Постоянное напряжение U _____

Переменный ток I _____

Постоянный ток I _____

Назначение _____

Измерение сопротивления _____

Измерение True RMS _____

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ APPA 30R:

- Постоянный/переменный ток от 10 мА до 300 А;
- Постоянное/переменное напряжение от 1 мВ до 600 В;
- Сопротивление от 0,1 Ом до 40 МОм;
- Прозвонка;
- Удержание показаний;
- Выбор максимальных значений;
- Максимальный диаметр провода 22 мм;
- Измерение среднеквадратических значений True RMS.

Характеристики APPA 30R

Измеряет	DCA ACA DCV ACV Сопротивление
Ток переменный А	300
Ток постоянный А	300
Разрешение по току (мА)	10
Напряжение переменное В	600
Напряжение постоянное В	600
Разрешение по напряжению (мВ)	0,1
Сопротивление максимум (кОм)	40000
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,1
Базовая погрешность	1
Диаметр губок (мм)	22
Измерение ср. кв. значения	да
Прозвон цепи	да

Комплектация APPA 30R

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные APPA 30R	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Источник питания	1
4.	Транспортная сумка	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

