



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: APPA 30T



Диаметр захвата	
Переменный ток I	
Постоянный ток I	
Ток постоянный	
Ток переменный	
Назначение	
Измерение температуры	
Измерение True RMS	
Гибкие	
Погрешность	

ОСОБЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТОКА APPA 30T:

- Преобразование постоянного и переменного тока;
- Датчик Холла;
- Кнопка автоматической установки нуля;
- Ударопрочное исполнение (падение с высоты до 1,3 м);
- Индикация включения и разряда батареи;
- Безопасная конструкция;
- Витой кабель подключения.

Характеристики APPA 30T

Измеряет	DCA ACA
Ток переменный A	300
Ток постоянный A	300
Базовая погрешность	1
Диаметр губок (мм)	22
Особенности	Преобразователь тока. Ударопрочное исполнение (1,3 м). Коэффициент преобразования 10 мВ/1 А на пределе 40 А, далее 1 мВ/1 А

Комплектация APPA 30T

№	Наименование	Количество
1.	Преобразователя тока APPA 30T	1
2.	Соединительный витой провод (несъемный)	1
3.	Источник питания	1
4.	Транспортная сумка	1
5.	Руководство по эксплуатации	1