



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: APPA 506



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Ис
пе

Ск
им

Св
ПК

Гр
шк

Из
RM

По

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА APPA 506:

- Измерение переменного (AC, AC+DC) и постоянного напряжения до 1000В, переменного и постоянного тока до 10А, частоты, скважности (%), емкости, сопротивления и целостности цепи (прозвонка со звуковой и световой сигнализацией), температуры, испытание р-п переходов, измерение уровня сигнала (дБ, дБм);
- Погрешность (DCV): $\pm 0,03\%$;
- Максимальное разрешение: 1 мкВ/ 1 мкА/ 10мОм/ 1мкГц/ 10пФ/ 0,1 °С;
- Встроенный цифровой регистратор на 40.000 ячеек;
- Регистрация Min/ Max/AVG значений, внутренняя память (запись/ вывод);
- Измерение ср. кв. значения сигналов произвольной формы (TRMS);
- Автодетектирование напряжения (постоянное/переменное), фильтр НЧ;
- ЖК-индикатор (40.000), 2 области индикации (основной и дополнительный параметр);
- Графическая линейная шкала (43 сегмента), автоподсветка дисплея;
- Удержание пиковых значений (от 500 мкс);
- Навигация в меню с помощью джойстика-курсора;
- Интерфейс оптический RS-232 с вых. USB, в комплекте ПО;
- Батарейное питание, индикация состояния источников питания, авто - выключение;
- Автокалибровка, автотест предохранителей, самотестирование при включении;
- Звуковое предупреждение об ошибке коммутации на входе (beeper guard);
- Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м);
- Влагозащищённость, компактность, безопасность (кат. IV 600 В/ кат. III 1000 В).

Характеристики APPA 506

Измеряет	DCV ACV DCA ACA Сопротивление Емкость Частота Температура Прозвон цепи Проверка диодов
Напряжение постоянное	1000 В
Напряжение переменное	1000 В
Разрешение по напряжению	0,1 мВ
Ток постоянный	10 А
Ток переменный	10 А
Разрешение по току	10 мкА
Сопротивление максимум	40 МОм
Разрешение по сопротивлению	0,01 Ом
Емкость максимум	40000 мкФ
Разрешение по емкости	10 пФ
Частота максимум	0,2 МГц
Разрешение по частоте	0,001 Гц
Базовая погрешность	0,03 %
TrueRMS	Да
Интерфейс	USB эмуляция RS-232
Измерение температуры	Да
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да
Особенности	Регистратор 40000, измерение коэффициента заполнения импульсов.

Комплектация APPA 506

Nº	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр APPA 506	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83