Мегомметр (тестер сопротивления изоляции) APPA 605

Артикул: 20849

Ин
ко

От
ин

Пи

Ко
DA

Ко
PI

Ре
на

Ти
на

Ис
В

ОСОБЕННОСТИ МЕГОММЕТРА (ТЕСТЕРА) APPA 605:

- Измерение сопротивления изоляции: до 20 ГОм;
- Испытательное напряжение: 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 В (фиксированные значения);
- Измерение постоянного / переменного напряжения до 600 В, сопротивления до 40 кОм;
- Базовая погрешность при измерении постоянного напряжения ± 1,5%;
- Автоматический расчет коэффициентов поляризации PI и абсорбции DAR;
- Измерение сопротивления цепей и шин заземления током > 200 мА;
- Измерение ср. кв. значения сигналов синусоид. формы (RMS);
- Зонд-пробник для дистанционного запуска теста Rиз;
- ЖК-индикатор с подсветкой, 2 области индикации;
- Графическая линейная шкала (48 сегментов);
- Компенсация начального сопротивления (установка «0» показаний);
- Автоудержание результата тестирования, авторазряд накопительного конденсатора;
- Батарейное питание, индикация состояния источников питания, автовыключение;
- Масса 0,6 кг;
- Габаритные размеры 96 x 200 x 51 мм.

Характеристики APPA 605

Диапазон сопротивления	10 мОм-40 кОм
Диапазон сопротивления изоляции	10 кОм-20 ГОм
Испытательное напряжение	50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В
Виды дополнительных измерений	сопротивление низкоомных цепей, постоянное напряжение, переменное напряжение, DAR, PI
Вид питания	Батарея 1,5 В (тип АА), 4 шт.
Особенности	Зонд-пробник для дистанционного запуска теста (ATL-R3). Измерение сопротивления низкоомной цепи током 200 мА (шины заземления, металлосвязь). Графическая линейная шкала (48 сегментов). Компенсация начального сопротивления. Внутренняя память (500 ячеек - запись/вывод результатов). Режим регистрации МИН/ МАКС значений. Режим допускового контроля измеренного значения Rиз (Годен/ Негоден). Фильтр LPF (Фильтр НЧ для работы с электроприводами с частотным регулированием).

Комплектация APPA 605

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой мегомметр (тестер) APPA 605	1

2.	Измерительные провода	2
3.	Испытательный пробник	1
4.	Зажим "крокодил"	2
5.	Батареи питания (установлены)	4
6.	Магнитный держатель	1
7.	Защитный чехол	1
8.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83