



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00004201



На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Со
та

Ем
та

Из
те

Пр
це

Ис
пе

Уд
по

Мультиметр APPA 62T служит для измерения электрических параметров и способен отслеживать контактную температуру, для чего в комплект включен соответствующий выносной датчик и переходник. Эта модель обладает расширенными диагностическими возможностями при обслуживании и ремонте электроаппаратуры, позволяя контролировать степень нагрева отдельных узлов и элементов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Портативный мультиметр APPA может использоваться для контроля переменного и постоянного напряжения – до 750 и 1000 В соответственно, а также сопротивления в диапазоне 200 Ом - 20 МОм. В отличие от младшей модели серии APPA 6х прибор снабжен режимами измерения частоты и емкости.

Дополнительный измерительный контур с отдельным входом, защищенный от перегрузки плавким предохранителем, служит для контроля силы постоянного и переменного тока номиналом до 10 А. Термопара К-типа позволяет измерять температуру от –20 до +800°С.

БЕЗОПАСНОСТЬ

По нормам электробезопасности мультиметр APPA 62T соответствует CAT III 600 В/CAT II 1000 В. Встроенный датчик VoltSense, снабженный светодиодным индикатором, применяется для бесконтактного контроля наличия переменного напряжения при выполнении работ по обслуживанию электроустановок.

ОСОБЕННОСТИ

- Режим MAX/MIN – устройство автоматически регистрирует наибольший и наименьший показатель в ходе измерений непостоянных параметров.
- Наличие нескольких измерительных диапазонов с разным разрешением дает возможность одинаково эффективно выполнять настройку низковольтных схем и проверять силовую электроаппаратуру.
- Фиксаторы щупов на тыльной стороне корпуса можно использовать для крепления измерительных проводов при хранении и транспортировке.
- Откидная ножка-опора позволяет устанавливать измеритель под наклоном на горизонтальных поверхностях для комфортного считывания показаний.

Характеристики APPA 62T

Измеряет	DCV ACV DCA ACA Сопротивление Емкость Частота Температура Прозвон цепи Проверка диодов
Напряжение постоянное	1000 В
Напряжение переменное	750 В
Разрешение по напряжению	0,1 мВ
Ток постоянный	10 А
Ток переменный	10 А
Разрешение по току	0,1 мкА

Сопротивление максимум	20 МОм
Разрешение по сопротивлению	0,1 Ом
Емкость максимум	2 мкФ
Разрешение по емкости	1 пФ
Частота максимум	20 МГц
Разрешение по частоте	1 Гц
Базовая погрешность	0,5 %
Измерение температуры	Да
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да
Особенности	Бесконтактный детектор напряжения

Комплектация APPA 62T

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой APPA 62T	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Батарея	2
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83