Артикул: APPA A15R

Ди за

Пе U

По U

Пе I

То пе

На

Из со

Из RM

НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ APPA A15R:

Клещи электроизмерительные APPA A15R: Максимально индицируемое число 4000; Подсветка дисплея, большой размер символов; Аналоговая шкала; Измерение средне квадратичного значения уровня сигналов произвольной формы True RMS; Измерение переменного тока до 1000 А; Измерение переменного напряжения до 750 В; Измерение постоянного напряжения до 1000 В; Измерение сопротивления до 400 Ом; Звуковой прозвон цепи; Удержание показаний; Регистрация пиковых значений (> 10 мс); Регистрация минимальных/максимальных значений; Измерение частоты; Автовыключение питания; Охват провода диаметром до 51 мм (шина 24 x 60 мм); Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м); Комплектуется поясной сумкой; Электробезопасное и эргономичное исполнение; Удобное расположение батарейного отсека; Электробезопасность: категория III 1000 В.
Аналог APPA A15, добавлена функция измерения средне квадратичного значения уровня сигналов произвольной формы True RMS.

Высококонтрастный ЖК-индикатор, которым оснащены модели этой серии, позволит вам без проблем считывать показания с дисплея как при ярком солнечном свете, так и, благодаря встроенной подсветке, в абсолютной темноте. Для увеличения ресурса батарей, подсветка дисплея имеет функцию автоотключения.

Теперь для замены элементов питания нет необходимости разбирать корпус прибора. Батарейный отсек расположен под небольшой крышкой удерживаемой всего одним винтом.

Серия имеет в составе несколько моделей обладающих поистине уникальными характеристиками: губки с большим охватом (51 мм), датчик позволяющий снимать показания с проводников с током до 1000 А и никель-стальной сплав губок (в моделях с индексом “H”) с малым гистерезисом (остаточный магнетизм).

Характеристики APPA A15R

Измеряет	ACA DCV ACV Сопротивление Частота
Ток переменный А	1000
Разрешение по току (мА)	100
Напряжение переменное В	750
Напряжение постоянное В	1000
Разрешение по напряжению (мВ)	100
Сопротивление максимум (кОм)	0,4
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,1
Частота максимум (МГц)	0,0004
Разрешение по частоте (Гц)	1
Базовая погрешность	1,9
Диаметр губок (мм)	51
Измерение ср. кв. значения	да
Прозвон цепи	да

Комплектация APPA A15R

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные APPA A15R	1
2.	Источник питания	1
3.	Транспортная сумка	1

4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Измерительные провода	2

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83