телефон в москве +7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-00000469



Ла Пе I Ча то По На По Из те Из RN Дл (съ

Ди

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ АРРА А17R:

Клещи электроизмерительные для измерения токов утечки: измерение переменного тока, токов утечки с разрешением от 1 мкА (измерение среднеквадратического значения сигналов произвольной формы/ TRMS), пределы измерений: 6 мА/ 60 мА/ 60 мА/ 60 A/ 100 A (вручную или автовыбор), 5 изм/с, базов. погрешность \pm 0,9 %, частотный диапазон 50-400 Гц, режим сравнения с допуском (3 фикс. зн.: 0,25 мА; 0,5 мА; 3,5 мА), удержание/ автоудержание показаний, регистрация пиковых значений, откл. ФНЧ, ЖК-индикатор 4 разряда с подсветкой (6000), макс. диаметр 40 мм, автовыключение питания, $17 \times 7 \times 2,5$ см; 200 г, питание $2 \times 1,5$ В (тип AA)

Характеристики APPA A17R

Параметр	Значения	
Измерение переменного тока	Диапазоны: 6.000 мА/60.00 мА/600.0 мА/6.000 А/60.00 А/100.0 А Разрешение: 0.001 мА Базовая погрешность: +/-(1.0%+3 emp)	
Удержание пикового значения	50 мсек	
Выборка	5 изм./сек	
Индикация выхода за диапазон	"OL" или "-OL"	
Индикатор низкого заряда батареи	есть	
Автовыключение	20 мин.	
Рабочая температура	0+50 °С, влажность <80%	
Температура хранения	-20+60 °C	
Безопасность	IEC61010 and designed to meet UL61010, CATIII 300V	
Время работы от элемента питания	60 часов	
Габаритные размеры	не более 176 x 70 x 25	
Масса (с источником питания)	не более 200 г	
Максимальный диаметр провода	40 мм	

Комплектация APPA A17R

Nº	Наименование	Количество
1.	Клещи электроизмерительные APPA A17R	1
2.	Источник питания (установлен)	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Методика проверки	1
5.	Упаковочная коробка	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83