



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 330-70-50
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 330 70 50
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Гусевского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Измерительные APPA sFlex-10A

Артикул: 575866



Ди
за

Пе
л

На

По

Из
RN

Дл
(с

По

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ S-FLEX-10A:

- Мультиметр с гибким т/преобразователем «петля» («5 в 1» - функция ACA, ACV, DCV, Ω, Hz);
- Измерение с.к.з. сигнала произвольной формы (TrueRMS);
- Безразрывное измерение переменного тока до 3000 А (пределы 30А/ 300А/ 3000А), макс. разрешение 0,01А, полоса частот 45...500 Гц, базовая погрешность ±3 % (ACA);
- Измерение постоянного и перем. напряжения до 1000В (погрешность DCV ± 0,7 %, разрешение 0,1В);
- Измерение сопротивления до 10 кОм (погрешность ±0,9 %, разрешение 1 Ом), прозвон цепи (<20 Ом);
- Измерение частоты до 10 кГц (разрешение 0,1Гц);
- Одновременная индикация 2-х параметров: «напряжение/ частота», «ток/ частота», удержание показаний/ SmartHOLD;
- Разъемная гибкая измерительная петля с фиксатором;
- Эргономичный дизайн с рукояткой для работы одной рукой;
- Автовключение питания (с блокировкой функции), индикация разряда батарей;
- Беспроводный интерфейс Bluetooth (поддержка APPA connect);
- ЖК-индикатор (4 разряда «9999») с подсветкой;
- Ударопрочное исполнение (1,3м), встроенный с/д фонарик;
- Безопасность: МЭК 61010-1, 600 В (кат IV), 1000В (кат III).

Характеристики APPA sFlex-10A

| | |
|--|----------------------|
| Измеряет | ACA, ACV, DCV, Ω, Hz |
| Ток переменный А | 3000 (автоселект) |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Базовая погрешность | 3% |
| Напряжение переменное В | 1000 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Разрешение по напряжению (В) | 0,1 |
| Базовая погрешность (DCV) | 0,7% |
| Сопротивление максимум (кОм) | 10 |
| Макс. разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
| Частота максимум (кГц) | 10 |
| Разрешение по частоте (Гц) | 0,1 |
| Диаметр петли (мм) | 100 |

| | |
|----------------------------|--|
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Интерфейс | Bluetooth |
| Прозвон цепи | да |
| Особенности | Измерение сигнала произвольной формы (TrueRMS), разъемная гибкая измерительная петля (пояс Роговского) с фиксатором. Максимальная длина кабеля измерительной петли 25 см. Диаметр гибкой петли 7,5 мм, удержание (HOLD), встроенный фонарик, противоударное исполнение (падение с 1,3 м), подсветка ЖК-дисплея (4 разряда, «9999»). Одновременная индикация 2-х параметров |

Комплектация APPA sFlex-10A

| № | Наименование | Количество |
|----|---------------------------------------|------------|
| 1. | Клещи электроизмерительные S-Flex-10A | 1 |
| 2. | Источник питания | 2 |
| 3. | Руководство по эксплуатации | 1 |

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83