



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК (питания)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Aktakom APS-1106

- 1 регулируемый канал
- Максимальная мощность 300 Вт
- Высокая стабильность параметров
- Возможность отключения нагрузки
- Режимы стабилизация напряжения и стабилизация тока
- Отображение текущего значения мощности на экране
- Функция мониторинга в графической форме
- Режим работы по списку (тайминг) на 10 групп
- Память 4 группы параметров
- Блокировка клавиатуры
- Защита по току и напряжению с возможностью задания их значений
- Интеллектуальная система охлаждения
- USB порт 5 В / 1 А для быстрой зарядки мобильных устройств
- Интерфейс USB-device
- Поддержка SCPI команд

Характеристики Aktakom APS-1106

Параметры		Основной канал
Выходные параметры	Напряжение	0...60 В
	Ток	0...10 А
Нестабильность по сети	Напряжение	30 мВ
	Ток	20 мА
Нестабильность по нагрузке	Напряжение	30 мВ
	Ток	20 мА
Пulseции и шум (20 Гц...20 МГц)	Напряжение	≤50 мВп-п ≤5 мВскз
	Ток	≤30 мАскз
Разрешение установки	Напряжение	10 мВ
	Ток	1 мА
Погрешность установки (25 °C ±5 °C)	Напряжение	≤0,1% + 30 мВ
	Ток	≤0,05% + 10 мА
Разрешение считывания	Напряжение	10 мВ
	Ток	1 мА
Погрешность считывания (25 °C ±5 °C)	Напряжение	≤0,1% + 30 мВ
	Ток	≤0,05% + 10 мА
Температурный коэффициент на выходе (0°C ... 40°C)	Напряжение	≤100 ppm/°C
	Ток	≤200 ppm/°C
Температурный коэффициент считывания	Напряжение	≤100 ppm/°C
	Ток	≤200 ppm/°C
Время отклика		1 мс

- Дисплей: ЖК, цветной, 2,8", 65536 цветов, TFT матрица
- Рабочая температура 0...40 °C
- Питание от сети переменного тока 220 В ± 10%; 50/60 Гц

- Габаритные размеры: 82x142x226 мм

Комплектация Aktakom APS-1106

- Источник питания
- Кабель питания
- Кабель USB
- Предохранитель
- Эксплуатационный документ

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83