



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43160200



На
То
Мо
На
То
Мо
Вт
Ко
ка
Ко
ка
Пи

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-1602:

Источники питания APS-1602 предназначены для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением или током при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований. Применяются в ремонтных и научно-исследовательских лабораториях.

- 4-х проводная схема
- Кнопочное управление током
- Выбор цвета подсветки

Характеристики Aktakom APS-1602

Параметр	Значение
Дисплей	2-х строчный ЖК индикатор
Количество каналов	1 канал
Выходное напряжение	0...60 В
Выходной ток	0...2 А
Разрешение	100 мВ / 10 мА
Пulsация + шум по напряжению	1 мВ с.к.з.
Питание	220 В
Габаритные размеры	130 x 190 x 270 мм
Вес	5,6 кг

Комплектация Aktakom APS-1602

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-1602	1
2.	Набор проводов	1
3.	Сетевой кабель питания	1
4.	Техническая документация	1