



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК (Питания)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43223600



На
0
То
0
Мо
60
На
В
30
Ко
ка
2
Ко
ка
2
Фи
ка
Не
Ре
на
Не
За
КЗ
Не
Ди
уп
Не

Описание Aktakom APS-2236

Недорогой аналоговый источник питания с цифровой индикацией APS-2236 предназначен для проведения работ в процессе наладки, ремонта и лабораторных исследований. Источник питания выдает плавно регулируемое постоянное стабилизированное напряжение и стабилизированный ток. Четыре 3-х -разрядных LED дисплея. Защита от короткого замыкания. Режим стабилизации тока и напряжения

Характеристики Aktakom APS-2236

Параметр	Значение
Количество каналов	2
Выходное напряжение	0...30 В x 2
Выходной ток	0...5 А x 2
Разрешение установки выходного напряжения	0,1 В
Разрешение установки выходного тока	0,01 А
Погрешность установки выходного напряжения	1%Ууст+2 емр
Погрешность установки выходного тока	2% луст + 2 емр
Пulsация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение)	Не более 10 мВ
Защита от короткого замыкания, от перегрузки по току и от переплюсовки	Есть
Режим стабилизации тока и напряжения	Есть
Дисплей	Четыре 3-х -разрядных LED дисплея
Питание	220±22 В
Габаритные размеры	385x268x164 мм
Масса	12 кг

Комплектация Aktakom APS-2236

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-2236	1
2.	Кабель питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

