Артикул: 43433101

На

Тог

На

Тог

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-4331:

- Четыре 3-х разрядных LED дисплей;
- Защита от перегрузки по переменному току;
- Режимы стабилизации тока и напряжения;
- Обеспечивается монтаж в стойку (19" 3U) или настольное исполнение;
- Выходные разъемы на передней изадней панели;
- Вентилятор с интеллектульным управлением.

Характеристики Aktakom APS-4331

Параметр		Значения
Параметры канала DC		
Постоянное напряжение	0...30 В	
Постоянный ток		0...30 А
Разрешение	по напряжению	0,1 В
Разрешение	по току	0,1 А
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока в режиме стабилизации напряжения		±(0,3%Uуст+5 мВ)
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения в режиме стабилизации тока		±(0,2%Iуст+5 мА)
Нестабильность выходного напряжения при изменениях напряжения в сети питания на 10% от номинального значения		±(0,06%Uуст+3 мВ)
Нестабильность выходного тока при изменениях напряжения в сети питания на 10 % от номинального значения		±(0,2%Iуст+3 мА)
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки выходного напряжения		±(1%Uуст+0,2 В)
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки выходного тока		±(1%Iуст+0,2 А)
Пульсации	по напряжению	<50 мВскз
	по току	<50 мАскз
Параметры канала AC		
Переменное напряжение	канал 1	0...30 В
	канал 2	0...250 В
Переменный ток	канал 1	0...30 А
	канал 2	4 А
Разрешение	по напряжению	0,1 В (канал 1), 1 В (канал 2)
	по току	0,1 А
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки выходного напряжения		±(1%Uуст+2 е.м.р.)
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки выходного тока		±(1%Iуст+2 е.м.р.)
Питания		сеть переменного тока напряжением 230 В ± 10 % частотой (50±2) Гц/(60±2) Гц
Габаритные размеры		под стандартную 19" 3U стойку, 420x480x135 мм
Масса		22 кг

Комплектация Aktakom APS-4331

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-4331	1
2.	Кабель питания	1

3.	Предохранитель	2
4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Упаковочная тара	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83