



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК (питания)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43715101



На
То
Мс
На
В
То
Мс
Вт
Ко
ка
Ко
ка
Ди
уп
По
ПК

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-7151:

Источник питания APS-7151 является высоковольтной моделью предназначенной для выдачи стабилизированного напряжения от 0 до 150 В и тока от 0 до 1 А. APS-7151 имеет наилучшую точность установки среди всех источников питания Актаком - 0,01% по напряжению и 0,05% - по току.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-7151:

150 В/1А. Прецизионный. Линейный. Программируемый. 1 канал. Вакуумно-флюорисцентный дисплей. Разрешение 1 мВ/0,01 мА. Точность установки 0,01%. Пульсации+шум 10мВп-п/0,5 мАс_{кз}. Встроенный вольтметр и миллиомметр. Интерфейс: USB/RS-232. Программирование через SCPI-команды. Габаритные размеры: 214x108x365. Масса 6,5 кг

- Двустрочный ВФД дисплей (5 ½ разряда)
- Низкий уровень шумов и пульсаций
- Встроенный вольтметр и миллиомметр
- Индикаторы режимов ограничения тока и напряжения
- Высокая стабильность выходных параметров
- Работа по списку и в импульсном режиме: макс. 8 тестов, макс. 200 шагов
- Компенсация падения напряжения на проводах
- Интеллектуальный вентилятор
- Интерфейс: RS-232/USB
- Управление при помощи SCPI команд

Характеристики Aktakom APS-7151

Параметры	Значения
Тип источника питания	Источник постоянного тока и напряжения
Тип дисплея	Вакуумно- флюорисцентный
Тип преобразования	Линейный
Количество регулируемых каналов	1
Функции и режимы работы	Программируемый Дистанционное управление Режим вольтметра Компенсация падения напряжения в длинных проводах
Защита	Защита от перегрева
Диапазон регулировки выходного напряжения канал 1	0 ... 150 В (Разреш. 1 мВ Погр. 0.01 % + 15 мВ)
Нестабильность напряжения на выходе при изменении напряжения питания	0.01 % + 0.5 мВ
Пульсации и шумы напряжения (пик-пик)	10 мВ
Диапазон регулировки выходного тока канал 1	0 ... 1 А (Разреш. 0.01 мА Погр. 0.05 % + 0.1 мА)
Пульсации и шумы тока (RMS)	0.5 мА
Габариты	365x214x108 мм

Масса	6.5 кг
-------	--------

Комплектация Aktakom APS-7151

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-7151	1
2.	Кабель питания	1
3.	Переходник RS-232 - USB	1
4.	Провода	2
5.	Носитель с программным обеспечением и руководством по эксплуатации	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83