



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК (питания)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43730601



На
То
Ко
ка
Ре
на
За
КЗ
Ди
уп
По
ПК
Пу
на
Пи

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-7306:

Управляемые источники питания APS-7306 предназначены для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением или током при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований в условиях умеренного климата. Применяются в ремонтных и научно-исследовательских лабораториях.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-7306:

- Одновременное отображение тока и напряжения;
- Режим стабилизации тока и напряжения (CC и CV);
- Защита от перегрузки по току (функция OCP);
- Отключение нагрузки;
- Сохранение установок (3 ячейки).

Характеристики Aktakom APS-7306

Параметр	Значение
Дисплей	2 LED дисплея
Количество каналов	1 канал
Выходное напряжение	0...30 В
Выходной ток	0...5 А
Погрешность воспроизведения выходного напряжения	$\pm(0,5\% + 20 \text{ мВ})$
Погрешность воспроизведения выходного тока	$\pm(0,5\% + 2 \text{ мА})$
Пulsация + шум по напряжению	2 мВ с.к.з.
Питание	220 В
Габаритные размеры	115x190x240 мм
Вес	5,3 кг

Комплектация Aktakom APS-7306

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-7306	1
2.	Сетевой кабель питания	1
3.	Кабель USB	1
4.	Техническая документация	1

