



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК (Питания)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43733601



На
То
На
В
Ко
ка
Ко
ка
Ди
уп
По
ПК

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-7336

Источник питания APS-7336 является сильноточной моделью предназначенной для выдачи стабилизированного напряжения от 0 до 30 В и тока от 0 до 35 А. APS-7336 имеет наилучшую точность установки 0,01% по напряжению и 0,05% по току.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-7336

- Двухстрочный ВФД дисплей (5 ½ разряда)
- Низкий уровень шумов и пульсаций
- Встроенный вольтметр и миллиомметр
- Индикаторы режимов ограничения тока и напряжения
- Высокая стабильность выходных параметров
- Работа по списку: макс. 8 тестов, макс. 200 шагов
- Режим автоматического тестирования
- Запуск по импульсам
- Компенсация падения напряжения на проводах
- Выход синхронизации
- Интеллектуальный вентилятор
- Интерфейс: RS-232/USB
- Управление при помощи SCPI команд

Характеристики Актacom APS-7336

Параметр		Значения
Количество каналов		1
Выходные параметры	напряжение	0...30 В
	ток	0...35 А
Нестабильность по напряжению		0.01%+1 мВ
Нестабильность по току		0.01%+0,1 мА
Разрешение установки	напряжение	0,5 мВ
	ток	0,5 мА
Разрешение считывания	напряжение	0,1 мВ
	ток	0,1 мА
Погрешность установки	напряжение	0.01%+5 мВ
	ток	0.05%+2 мА
Погрешность считывания	напряжение	0.03%+5 мВ
	ток	0.05%+25 мА
Пульсации+шум	по напряжению	5 мВп-п
	ток	8 мАскз
Погрешность встроенного вольтметра	0 - 12 В	0.02%+2 мВ
	0 - 50 В	0.02%+5 мВ
Погрешность встроенного миллиомметра	0 - 1000 мОм	0.2%+3 мОм
	1000 - 10000 мОм	0.2%+6 мОм

Напряжение питания	110 В/220 В ± 10%; 50/60 Гц
Габаритные размеры	482 x 184,5 x 531 мм
Масса	45 кг

Комплектация Актacom APS-7336

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-7336	1
2.	Кабель питания	1
3.	Провода	2

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83