



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 780-00-00 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 707-00-00 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: 8 (495) 780-00-00 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ В МОСКОВСКОМ ВРЕМЕНИ

Осциллограф цифровой запоминающий - приставка к ПК

Артикул: 49317200



По
МГ

Ча
ди

Ко
на

Ис

Ти
ос

Описание Aktakom ASK-3172

Профессиональная модель 2-канального цифрового запоминающего осциллографа ASK-3172 выполнена в виде приставки к ПК. Подключаются через USB-порт или 10/100BASE-T (LAN)-коммутатор. Выдающиеся технические параметры, мощные программные опции и удобный интерфейс делают эту серию лидером в своем классе. серию лидером в своем классе.

ОСОБЕННОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА ЦИФРОВОГО ЗАПОМИНАЮЩЕГО ASK-3172:

- 2 независимых канала с полосой пропускания до 100 МГц;
- буфер записи 128 кБ на канал;
- произвольно выбираемая длина предзаписи/послезаписи;
- высокая чувствительность (от 2 мВ/дел);
- автоматическая настройка на входные сигналы;
- автоматическая идентификация пробника (щупа);
- большой выбор курсорных и автоматических измерений;
- статистические измерения и построение гистограмм (опция);
- спектроанализатор (БПФ) (опция);
- цифровой люминофор (опция);
- аварийная сигнализация (опция);
- подключение к ПК через USB 1.1 или 10/100BASE-T (LAN) - 4 гнезда.

Характеристики Aktakom ASK-3172

Параметр	Значение
Частота дискретизации (стробоскопический режим)	10 ГГц
Частота дискретизации (режим реального времени)	100 МГц
Коэффициент вертикального отклонения	2 мВ/дел...10 В/дел с шагом 1-2-5
Разрешение	8 бит
Частотный диапазон по уровню -3 дБ	0 Гц...100 МГц (DC), 1,2 Гц...100 МГц (AC)
Входное сопротивление	1 МОм или 50 Ом
Максимальное входное напряжение	±100 В (RBX=1 МОм)
Минимальный период повторения синхронизирующего импульса	20 нс
Минимальная длительность синхронизирующего импульса	10 нс
Аналоговый НЧ-фильтр для синхронизирующего сигнала от каналов А, В	с частотой среза 3,5 МГц
Диапазон значений коэффициента развертки	10 нс/дел...0,1 с/дел
Калибратор	1 кГц, 3 В от пика до пика
Питание	+6 В / ~220 В / 50 Гц, не более 20/30 Вт
Масса	1,15 кг
Габаритные размеры	210x70x260 мм

Комплектация Aktakom ASK-3172

№	Наименование	Количество
---	--------------	------------

1.	Осциллограф цифровой запоминающий - приставка к ПК АСК-3172	1
2.	USB кабель для соединения прибора с ПК	1
3.	Сетевой адаптер	1
4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Паспорт	1
6.	Программное обеспечение (не имеет физического носителя и может быть загружено после приобретения и регистрации прибора с указанием серийного номера прибора)	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83