И ТОКОВЫЕ

Артикул: 45235300

Ди
за

Пе
U

Пе
I

По
I

Ча
то

То
по

То
пе

На

Ва

Ан
шк

Из
со

Из
те

Из
RM

Ги

Дл
(см

ОПИСАНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ ACM-2353:

Профессиональные токоизмерительные клещи-ваттметр переменного (True RMS) тока ACM-2353 для однофазных и трёхфазных сбалансированных нагрузок со встроенной памятью, функцией бесконтактного определения напряжения и USB-интерфейсом.

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ ACM-2353:

- ЖКИ: двухстрочный; 4 разряда; подсветка; аналоговая шкала;
- Охват до 55 мм;
- Измерение истинных среднеквадратичных значений тока и напряжения (Ture RMS);
- Анализ однофазных и трёхфазных сбалансированных нагрузок;
- Измерение активной, реактивной и полной мощности; коэффициента мощности и энергии;
- Функция удержания текущих, минимальных и максимальных значений (HOLD/MIN/MAX);
- Автовыбор диапазона;
- Бесконтактный датчик напряжения (NCV);
- Ручное сохранение и чтение записей из памяти (99 ячеек);
- USB-интерфейс;
- Индикатор перегрузки;
- Автоотключение питания;
- Двойная изоляция корпуса;
- Высокая категория защиты CAT IV 600 V / CAT III 1000 В.

Характеристики Aktakom ACM-2353

Функция	Диапазон	Погрешность
Токовые клещи		
Переменный ток	40 А/ 100 А/ 400 А/ 1000 А	±(2,0% + 5 е.м.р.)

Переменное напряжение		15 В/ 100 В/ 300/ 750 В	±(1,2% + 5 е.м.р.)
Частота		20 Гц...200 Гц	±(0,5% + 5 е.м.р.)
Ваттметр			
Активная мощность		0,60 кВт...750,0 кВт	±(3,0% + 5 е.м.р.)
Реактивная мощность	≤15 В / <1000А	0,60 квар...15 квар	±(4,0% + 20 е.м.р.)
	>15 В / <1000А	15 квар...750,0 квар	±(4,0% + 5 е.м.р.)
Полная мощность		0,60 кВА...750 кВА	±(3,0% + 5 е.м.р.)
Коэффициент мощности		0,3...1	±(2,0% + 20 е.м.р.)
Фазовый угол		0°...90°	±2°
Энергия		1...9999 кВтч	±(3,0% + 2 е.м.р.)
Параметр		**Значения**	
Заглавие			
Габаритные размеры		295x100x46 мм	
Масса		537 г	

Комплектация Aktakom ACM-2353

№	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи-ваттметр ACM-2353	1
2.	Измерительные провода (чёрный, красный, синий, желтый)	4
3.	Зажимы типа «крокодил» (чёрный, красный, синий, желтый)	4
4.	Измерительные щупы (красный, чёрный)	2
5.	Оптический USB-кабель	1
6.	Мягкий кейс для переноски	1
7.	Руководство по эксплуатации	1
8.	Программное обеспечение ACMM Программное обеспечение AKTAKOM Clamp Meter Monitor	1

Программное обеспечение в стандартной поставке не имеет физического носителя и может быть загружено на сайте производителя в разделе «Программное обеспечение» после приобретения и регистрации прибора с указанием его серийного номера.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83