



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 481448



Ме
из

Из
(от

Из
(от

Ра

По

Из
(м/

Сч
об

Тел
ра

Тил
ба

То

НАЗНАЧЕНИЕ ТАХОМЕТРА АТ-8

Цифровой тахометр АТ-6 предназначен для измерения скорости вращения, определения числа оборотов. Фототахометр использует центральный процессор, фотоэлектрический приемник и лазер.

ОСОБЕННОСТИ ТАХОМЕТРА АТ-8

- Бесконтактные измерения;
- Контактные измерения с помощью насадок;
- ЖК-дисплей с подсветкой;
- Запоминание максимального/минимального/последнего измерения;
- Автоотключение после 10 секунд бездействия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАХОМЕТРА АТ-8

Параметр	Значения
Дисплей	5 знаков, жидкокристаллический
Точность	$\pm 0.05\% \pm 1$ е.м.р.
Контактное измерение	2 – 20,000 RPM
Бесконтактное измерение	2 – 99,999 RPM
Разрешение	0,1 RPM (от 2 до 9999,9 RPM) 1 RPM (свыше 10000 RPM)
Время замера	0,5 с
Расстояние до объекта измерений	50 - 500 мм
Временная ось	Кристалл кварца
Потребляемая мощность	Приблизительно 45 мА
Источник питания	9 В тип "Крона"
Рабочая температура	от 0 °С до 50 °С

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТ-8

№	Наименование	Количество
1	Тахометр АТ-8	1
2	Чехол	1
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Упаковочная коробка	1

5	Полоска отражательной ленты	3
6	Батарея 9В типа «Крона»	1
7	Насадка	3

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83