



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 481547



На  
та

На  
та

То  
та

То  
та

Ис

От  
ин

Со  
та

Ем  
та

Из  
те

Те

Пр  
це

Ис  
пе

Ск  
им

Уд  
по

Фу  
та

Па

Св  
ПК

Гр  
шк

Из  
РН

По

Вз  
эл

По  
эл

## НАЗНАЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО МУЛЬТИМЕТРА AT-9995E:

AT-9995E – автомобильный мультиметр, являющийся профессиональным многофункциональным электронным тестером, имеющим все функции универсального мультиметра и автомобильного тестера в одном компактном устройстве.

AT-9995E может использоваться при различных диагностических работах. На выбор предоставляется множество функций.

## ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО МУЛЬТИМЕТРА AT-9995E:

- Измерение скорости вращения 1...12-цилиндровых двигателей с помощью индуктивного датчика;
- Разрядность шкалы 4000 отсчетов;
- Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК);
- Определение максимальных и минимальных значений MAX/MIN;
- Удержание показаний DATA HOLD;

- Относительные измерения REL;
- Автовыбор диапазона;
- Автовключение;
- Защита входов на всех диапазонах;
- Предохранитель на всех токовых диапазонах;
- Измерение длительности импульсов;
- Графическая шкала;
- Диодный тест, прозвонка цепей;
- Подсветка дисплея;
- USB интерфейс беспроводной.

## Характеристики AT-9995E

Параметр	Значение	Точность
Разрядность шкалы	4000 отсчетов	
Постоянное напряжение	400мВ, 4В, 40В, 400В, 1000В	±(0.5%+2емр)
Переменное напряжение	400мВ, 4В, 40В, 400В, 750В	±(1.0%+3емр)
Постоянный ток	400мкА, 4мА, 40мА, 400мА, 4А, 20А	±(1.0%+3емр)
Переменный ток	400мкА, 4мА, 40мА, 400мА, 4А, 20А	±(1.5%+5емр)
Сопротивление	400 Ом, 4кОм, 40Омк, 400кОм, 4МОм, 40МОм	±(1.0%+2емр)
Емкость	40нФ, 400нФ, 4мкФ, 40мкФ, 100мкФ	±(3.0%+5емр)
Скорость вращения (тахометр)	600 ~ 4000об/мин	±(2.0%+4емр)
	600 ~ 12000об/мин (x10)	±(2.0%+4емр)
Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 цилиндров	±(2.0%+4емр)
Коэффициент заполнения	0.1~99.9%	±(1.2%+4емр)
Период импульсов	2.0~20мс	±(3.0%+10емр)
Длительность импульса	2.0~10мс	±(3.0%+10емр)
Частота	30кГц	±(1.2%+3емр)
Температура	-20°C ~ +760°C	±(3.0%+5емр)
Размеры	197 x 88 x 41 мм	
Вес	635 г	

## Комплектация AT-9995E

№	Наименование	Количество
1.	Профессиональный автомобильный мультиметр AT-9995E	1
2.	Кейс	1
3.	Комплект щупов	1
4.	Руководство пользователя	1
5.	Термопара К-типа	1
6.	Индуктивный датчик	1
7.	USB кабель	1
8.	Программное обеспечение	1
9.	Элемент питания 9 В типа Крона	1