



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 481547



На  
та  
  
На  
та  
  
То  
та  
  
То  
та  
  
Ис  
  
От  
ин  
  
Со  
та  
  
Ем  
та  
  
Из  
те  
  
Те  
  
Пр  
це  
  
Ис  
пе  
  
Ск  
им  
  
Уд  
по  
  
Фу  
та  
  
Па  
  
Св  
ПК  
  
Гр  
шк  
  
Из  
РН  
  
По  
  
Вз  
  
По  
эл

### НАЗНАЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО МУЛЬТИМЕТРА AT-9995E:

AT-9995E – автомобильный мультиметр, являющийся профессиональным многофункциональным электронным тестером, имеющим все функции универсального мультиметра и автомобильного тестера в одном компактном устройстве.

AT-9995E может использоваться при различных диагностических работах. На выбор предоставляется множество функций.

### ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО МУЛЬТИМЕТРА AT-9995E:

- Измерение скорости вращения 1...12-цилиндровых двигателей с помощью индуктивного датчика;
- Разрядность шкалы 4000 отсчетов;
- Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК);
- Определение максимальных и минимальных значений MAX/MIN;
- Удержание показаний DATA HOLD;

- Относительные измерения REL;
- Автовыбор диапазона;
- Автовключение;
- Защита входов на всех диапазонах;
- Предохранитель на всех токовых диапазонах;
- Измерение длительности импульсов;
- Графическая шкала;
- Диодный тест, прозвонка цепей;
- Подсветка дисплея;
- USB интерфейс беспроводной.

## Характеристики AT-9995E

Параметр	Значение	Точность
Разрядность шкалы	4000 отсчетов	
Постоянное напряжение	400мВ, 4В, 40В, 400В, 1000В	±(0.5%+2емр)
Переменное напряжение	400мВ, 4В, 40В, 400В, 750В	±(1.0%+3емр)
Постоянный ток	400мкА, 4мА, 40мА, 400мА, 4А, 20А	±(1.0%+3емр)
Переменный ток	400мкА, 4мА, 40мА, 400мА, 4А, 20А	±(1.5%+5емр)
Сопротивление	400 Ом, 4кОм, 40Омк, 400кОм, 4МОм, 40МОм	±(1.0%+2емр)
Емкость	40нФ, 400нФ, 4мкФ, 40мкФ, 100мкФ	±(3.0%+5емр)
Скорость вращения (тахометр)	600 ~ 4000об/мин	±(2.0%+4емр)
	600 ~ 12000об/мин (x10)	±(2.0%+4емр)
Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 цилиндров	±(2.0%+4емр)
Коэффициент заполнения	0.1~99.9%	±(1.2%+4емр)
Период импульсов	2.0~20мс	±(3.0%+10емр)
Длительность импульса	2.0~10мс	±(3.0%+10емр)
Частота	30кГц	±(1.2%+3емр)
Температура	-20°C ~ +760°C	±(3.0%+5емр)
Размеры	197 x 88 x 41 мм	
Вес	635 г	

## Комплектация AT-9995E

№	Наименование	Количество
1.	Профессиональный автомобильный мультиметр AT-9995E	1
2.	Кейс	1
3.	Комплект щупов	1
4.	Руководство пользователя	1
5.	Термопара К-типа	1
6.	Индуктивный датчик	1
7.	USB кабель	1
8.	Программное обеспечение	1
9.	Элемент питания 9 В типа Крона	1