момотр

Артикул: 50109300

Исполнение измерительного датчика	
Диаметр датчика	
Конструктивные особенности датчика	
Телескопическая рукоятка датчика	
Измерение скорости воздушного пот м/с	
Измерение скорости воздушного пот м/с	
Измерение скорости воздушного пот м/с	
Измерение скорости воздушного пот (погрешность)	
Измерение температуры воздушного предел)	
Измерение температуры воздушного предел)	
Измерение температуры воздушного (погрешность)	
Измерение объема воздушного потока	
Возможность измерения температур термопар	
Встроенный пирометр	
Разрешение	
Точность	
Температура рабочая	
Питание	
Размеры	
Вес	

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА АТЕ-1093

- идеален для измерения на вентиляционных решетках;
- возможность измерения температуры воздуха;
- вычисление объема воздушного потока;
- удержание текущего значения;
- фиксация минимального и максимального значения;
- сверхбольшой двойной ЖК-дисплей с подсветкой (9999 значений);
- инновационный дизайн корпуса;
- удлиненный кабель датчика - 120 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА АТЕ-1093

- измерение скорости воздушного потока в диапазоне 0,4...30 м/с;
- разрешение 0,01 м/с;
- точность ± (3% + 0,2 м/с);

- единицы измерения скорости воздушного потока: м/с, км/ч, фт/мин, мили/час, узлы;
- измерение температуры в диапазоне 0°...50° С с разрешением 0,1° С;
- единицы измерения температуры: ° С, ° F;
- объем воздушного потока: диапазон 0 – 999900 м3/мин, площадь 0 – 999.9 м2;
- питание - батарея 9 В, типа Крона;
- масса 280 г;
- габаритные размеры 203x75x50 мм;
- диаметр крыльчатки 72 мм.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТЕ-1093

№	Наименование	Количество
1.	Прибор АТЕ-1093	1
2.	Телескопический зонд	1
3.	Кейс	1
4.	Батарея питания	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83