



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 350-70-37  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
по 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50153700



### НАЗНАЧЕНИЕ ЛЮКСМЕТРА-РЕГИСТРАТОРА АТЕ-1537:

Портативный люксметр **АТЕ-1537** с возможностью температурных измерений, предназначен для измерения освещенности от различных источников света при помощи выносного датчика. В люксметре **АТЕ-1537** имеется возможность сохранения измеренных данных на SD-карту в формате Excel в режиме реального времени без использования специального программного обеспечения.

### ОСОБЕННОСТИ ЛЮКСМЕТРА-РЕГИСТРАТОРА АТЕ-1537:

- измерение освещенности;
- измерение температуры контактным способом при помощи термодатчиков К и J типа;
- сверхбольшой жидкокристаллический дисплей с регулируемой контрастностью и подсветкой;
- фиксация максимального и минимального измеренных значений;
- режим удержания показаний;
- автовыключение;
- последовательный интерфейс RS-232/USB, Bluetooth интерфейс (опционально);
- сохранение измеренных данных на SD-карту в формате Excel в режиме реального времени без!!! использования специального программного обеспечения;
- ручной и автоматический режим регистратора данных;
- запись до 100 измерений во внутреннюю память прибора в режиме ручного регистратора.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКСМЕТРА-РЕГИСТРАТОРА АТЕ-1537:

Параметр	Значение	
	АТЕ-1537	АТЕ-1537BT
<b>Измерение освещенности</b>		
Диапазон	0...1999 люкс/1800...19990 люкс/18000...99900 люкс	
Разрешение	1 люкс/10 люкс/100 люкс	
Единицы измерения	люкс, фут-кандел	
Погрешность измерения	±(4% изм.значения + 2 е.м.р.)	
<b>Измерение температуры при помощи термодатчиков</b>		
Диапазон	-100 °С...+1300 °С (К-тип); -100 °С...+1200 °С (J-тип)	
Разрешение	0,1 °С	
Единицы измерения	°С и °F	
Погрешность измерения	(-50...1300 °С): ±(0,4% изм.значения + 0,5 °С) (-100...-50,1 °С): ±(0,4% изм.значения + 1 °С)	
<b>Общие характеристики</b>		
Дисплей	ЖК размером 52x38 мм	
Хранение данных	использование SD-карт объемом от 1 до 16 Гб (рекомендовано до 4 Гб)	
Интерфейс	последовательный RS-232/USB	последовательный RS-232/USB; Bluetooth интерфейс
Питание	6 батареек типа AA 1,5 В	
Габаритные размеры прибора	177x68x45 мм	
Габаритные размеры зонда	85x55x12 мм	
Масса	489 г.	

**Комплектация Актacom АТЕ-1537**

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТЕ-1537

№	Наименование	АТЕ-1537	АТЕ-1537ВТ
1	Люксметр-регистратор АТЕ-1537	1	1
2	Bluetooth интерфейс	-	1
3	Измерительный зонд	1	1
4	Крышка датчика	1	1
5	Кейс	1	1
6	Руководство по эксплуатации	1	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**