



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ометр (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50252001



Ни
ди

Ве
ди

Оп
ра:

Ра:

Пи

Ра:

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ПИРОМЕТРА АТЕ-2520

Инфракрасный термометр предназначен для измерения температуры поверхностей пирометрическим способом. Отличительной особенностью является работа пирометра с низкими температурами (до -50 °С), а также индикация температуры окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА АТЕ-2520

Параметр	Значение
Диапазон измерений	-50 ... +500 °С
Отключаемый лазерный маркер	Есть
Оптическое разрешение	8:1
Постоянная интенсивность излучения	0,95
Разрешающая способность	0,2 °С
Индикация 2-х температур на дисплее	Есть
Удержания текущего значения	Есть
Максимальное, минимальное, среднее значение сохраняется в памяти	Есть
Индикация температуры окружающей среды	Есть
Расчет разности температур	Есть
Автоотключение	Есть
Индикатор разряда батареи	Есть
Подсветка дисплея	Есть
Питание	9 В («Крона»)
Габаритные размеры	120 x 45 x 180 мм
Масса	205 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТЕ-2520

№	Наименование	Количество
1.	Пирометр - АТЕ-2520	1
2.	Батарея 9 В	1
3.	Заглушка	1
4.	Сумка	1
5.	Руководство по эксплуатации	1