



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
1 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50253231



НАЗНАЧЕНИЕ ПИРОМЕТРА АТЕ-2532

Пирометр АТЕ-2532 предназначен для измерения температуры поверхностей пирометрическим способом. Пирометр позволяет отображать на дисплее 2 температуры, сохранять в памяти максимальное, минимальное, среднее значение.

ОСОБЕННОСТИ ПИРОМЕТРА АТЕ-2532

- Отключаемый лазерный маркер;
- Регулируемый коэффициент излучения;
- Индикация двух температур на дисплее;
- Удержания текущего значения;
- Максимальное, минимальное, среднее значение сохраняется в памяти;
- Расчет разности температур;
- Автоотключение;
- Индикатор разряда батареи;
- Подсветка дисплея.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА АТЕ-2532

Параметр	Значение	
Диапазон измерений	-20...+537 °С	
Погрешность измерений	-20...+50 °С	±2.5 °С
	50...+537 °С	±(1%+1 °С)
Оптическое разрешение	12:1	
Разрешающая способность	0.2 °С	
Питание	9 В («Крона»)	
Габаритные размеры	162x56x190 мм	
Масса	280 г	

Комплектация Актаком АТЕ-2532

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТЕ-2532

№	Наименование	Количество
1.	Пирометр АТЕ-2532	1
2.	Батарея 9 В	1
3.	Заглушка	1
4.	Сумка	1
5.	Руководство по эксплуатации	1