ломер

Артикул: 50905100

Ра

Пи

Ра

Ве

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА АТЕ-9051

- переключаемое время интегрирования 125 мс (быстро) и 1 с (медленно)
- два типа амплитудно-частотной характеристики: тип А моделирует восприятие звука человеческим ухом, тип С используется для измерения истинных уровней шумов испытуемого оборудования
- индикатор выхода за верхний и нижний границы диапазона
- 4-х разрядный жидкокристаллический дисплей
- фиксация максимальных, минимальных и текущих значений
- автоотключение: 15 минут
- инновационный дизайн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА АТЕ-9051

- диапазон измерений 30...130 дБ (3 поддиапазона по 50 дБ: 30...80 дБ; 50...100 дБ; 80...130 дБ) и автоматический вбор диапзона (30...130 дБ)
- разрешение 0,1 дБ
- частотный диапазон 31,5...8000 Гц
- 1/2 дюймовы электретный микрофон
- аналоговый выход:
- переменное напряжение 1 Вскз
- постоянное напряжение 10 мВ/дБ
- Интерфейс: USB
- питание 9 В, батарея типа «Крона»
- потребляемый ток 6 мА
- масса 350 г
- габаритные размеры: 278x76x50 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТЕ-9051

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Кейс	1
3.	Защитная насадка от ветра на микрофон	1
4.	USB кабель	1
5.	Сетевой адаптер 9 В	1
6.	Диск с программным обеспечением	1
7.	Аудио разъем	1
8.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование