



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 703-11-11 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК (800) 703-11-11 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ (495) 703-11-11 АДРЕС: МОСКВА, ПУШКИНСКАЯ УЛИЦА, Д. 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50953800



НАЗНАЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ-РЕГИСТРАТОРА АТЕ-9538:

Недорогой многофункциональный универсальный измеритель-регистратор **АТЕ-9538** сочетает в себе термоанемометр, измеритель влажности, люксметр, измеритель температуры контактным методом при помощи термопар. В универсальном измерителе **АТЕ-9538** имеется возможность сохранения измеренных данных на SD-карту в формате Excel в режиме реального времени без использования специального программного обеспечения.

ОСОБЕННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ-РЕГИСТРАТОРА АТЕ-9538:

- 4 прибора в одном: термоанемометр, измеритель влажности, люксметр, измеритель температуры;
- измерение температуры контактным способом при помощи термопар К и J типа;
- сверхбольшой жидкокристаллический дисплей с регулируемой контрастностью и подсветкой;
- фиксация максимального и минимального измеренных значений;
- режим удержания показаний;
- автовыключение;
- последовательный интерфейс RS-232/USB, Bluetooth интерфейс (опционально);
- сохранение измеренных данных на SD-карту в формате Excel в режиме реального времени без использования специального программного обеспечения;
- ручной и автоматический режим регистратора данных;
- запись до 100 измерений во внутреннюю память прибора в режиме ручного регистратора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ-РЕГИСТРАТОРА АТЕ-9538:

| Параметр | Значение | |
|--|---|------------|
| | АТЕ-9538 | АТЕ-9538BT |
| Измерение скорости воздушного потока | | |
| Диапазон | 0,4...25,0 м/с | |
| Разрешение | 0,1 м/с | |
| Единицы измерения | м/с, км/ч, миль/ч, узлы, футы/мин | |
| Погрешность измерения | ±(2% изм. значения + 0,2 м/с) | |
| Измерение температуры воздушного потока | | |
| Диапазон | 0...50 °C | |
| Разрешение | 0,1 °C | |
| Единицы измерения | °C и °F | |
| Погрешность измерения | ±0,8 °C | |
| Измерение относительной влажности | | |
| Диапазон | 0...95% | |
| Разрешение | 0,1% | |
| Погрешность измерения | ±(3% изм. значения + 1%) при относительной влажности ≥ 70% ±3% при относительной влажности < 70% | |
| Измерение освещенности | | |
| Диапазон | 0...20000 люкс | |
| Разрешение | 1 люкс | |
| Единицы измерения | люкс и фут-кандел | |
| Погрешность измерения | ±(5% изм. значения + 8 е.м.р.) | |
| Измерение температуры при помощи термопар | | |
| Диапазон | -100 °C...+1300 °C (K-тип); -100 °C...+1200 °C (J-тип) | |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Разрешение | 0,1 °C | |
| Единицы измерения | °C и °F | |
| Погрешность измерения | (-50...1300 °C): ±(0,4% изм. значения + 0,8 °C) (-100...-50,1 °C): ±(0,4% изм. значения + 1 °C) | |
| Общие характеристики | | |
| Дисплей | ЖК размером 52x38 мм | |
| Хранение данных | использование SD-карт объемом от 1 до 16 ГГб (рекомендовано до 4 ГГб) | |
| Интерфейс | последовательный RS-232/USB | последовательный RS-232/USB; Bluetooth интерфейс |
| Питание | 6 батареек типа AA 1,5 В | |
| Габаритные размеры прибора | 175x65x42 мм | |
| Габаритные размеры зонда | 105x46x29 мм | |
| Масса | 515 г | |

Комплектация Актacom АТЕ-9538

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТЕ-9538

| № | Наименование | АТЕ-9538 | АТЕ-9538BT |
|----|---|----------|------------|
| 1. | Универсальный измеритель-регистратор АТЕ-9538 | 1 | 1 |
| 2. | Bluetooth интерфейс | - | 1 |
| 3. | Измерительный зонд | 1 | 1 |
| 4. | Кейс | 1 | 1 |
| 5. | Руководство по эксплуатации | 1 | 1 |

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83