ТД «ЭСКО»
Точные измерения – наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 816386

Диаметр захвата

Переменное напряжен U

Постоянное напряжен U

Переменный ток I

Ток переменный

Назначение

Измерение сопротивления

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ АТК-2035:

Токовые клещи-мультиметр АКТАКОМ АТК-2035 предназначены для работы в щитовой, а так же диагностики двигателей и другого оборудования.

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ АТК-2035:

- базовая погрешность 0,8%;
- максимальный охват 42 мм;
- ЖК дисплей с подсветкой: 5999 разрядов;
- удержание текущего, максимального или минимального показаний;
- автоматический или ручной выбор диапазона;
- автоматическое отключение питания;
- прозвонка цепей / тест диодов;
- Питание 3x1,5 В (тип AAA);
- Габаритные размеры: 225x86x32 мм;
- Масса 330 г.

Характеристики АТК-2035

Параметр	Диапазон	Погрешность
Постоянное напряжение	6 В/ 60 В/ 600 В	±(0,8% + 5)
	1000 В	±(1,0% + 2)
Переменное напряжение (40...400 Гц)	6 В / 60 В / 600 В / 700 В	±(1,2% + 5)
Переменный ток (50/60 Гц)	600 А	±(2,5% + 5)
	1000 А	±(3,0% + 5)
Измерение сопротивления	600 Ом/ 6 кОм/ 60 кОм/ 600 кОм/ 6 МОм	±(1,0% + 3)
	60 МОм	±(5,0% + 5)
Измерение ёмкости	600 нФ	±(5,0% + 8)
	6 мкФ/ 60 мкФ/ 600 мкФ	±(4,0% + 5)
	1000 мкФ	±(5,0% + 8)
ADP (измерение пост низкого напряжения)	600 мВ	±(3,0% + 5)
Измерение частоты	40 Гц / 600 Гц / 6 кГц / 60 кГц / 100 кГц	±(0,1% + 2)

Комплектация АТК-2035

№	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи-мультиметр АТК-2035	1
2.	Комплект измерительных щупов	1
3.	Мягкий кейс для переноски	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83