



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Токосъемные многофункциональные клещи-ваттметр ATK-2200, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 45220000



Ди
за

Пе
U

По
U

Пе
I

По
I

На

Ва

Ан
шк

Из
со

Из
те

Из
RN

Гит

Дл
(сл

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-ВАТТМЕТРА ATK-2200:

Универсальные и надежные токовые клещи-ваттметр ATK-2200 позволяют измерять силу тока и напряжение, а также значение активной, реактивной и полной мощности в трех- и четырехпроводных трехфазных цепях, трехфазных цепях с симметричной нагрузкой, двух- и трехпроводных однофазных цепях, что делает их идеальным инструментом для электрика и энергетика.

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-ВАТТМЕТРА ATK-2200:

- Измерение активной, реактивной и полной мощности в одно- и трехфазных цепях;
- Измерение фазового угла;
- Индикация последовательности фаз;
- Одновременная индикация на дисплее двух параметров;
- Измерение частоты;
- Измерение истинного среднеквадратического значения (True RMS) тока и напряжения;
- Автоматическая установка нуля при измерении постоянного тока и мощности;
- Автоматический выбор пределов измерений;
- Вычисление коэффициента мощности (cos φ);
- Автоматический выбор предела измерения;
- Удержание текущего показания;
- Автоматическое распознавание постоянного/переменного тока.

Характеристики Актacom ATK-2200

| Параметр | Значения | Погрешность |
|------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Технические характеристики | | |
| Постоянное напряжение | 0,1 ... 800 В | ± 1,5% |
| Переменное напряжение | 0,1 ... 600 В | ± 1,5% |
| Постоянный/переменный ток | 0,1 ... 2000 А | ± 1,5% |
| Мощность (1, 3 фазы) | 0,1 ... 1200 кВт | ± 2% |
| Мощность (3 фазы, симметричная нагрузка) | 0,01 ... 2000 кВт | ± 2% |
| Частота | 10 ... 400 Гц | ± 0,5% |

| Общие характеристики | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Параметр | Значение |
| Дисплей | 3½ разрядный двухстрочный ЖКИ |
| Одновременная индикация пар величин | напряжение-частота, ток-частота, напряжение-ток, мощность-cos ф, активная-реактивная мощности |
| Память | на 4 значения |
| Максимальный диаметр охватываемого проводника | 55 мм |
| Частотный диапазон при измерениях переменного тока и напряжения | 40...400 Гц |
| Питание | 9 В , батарея типа «Крона» |
| Потребляемый ток | 25 мА |
| Масса | 647 г |
| Габариты | 271x112x46 мм |

Комплектация Aktakom ATK-2200

| № | Наименование | Количество |
|----|---------------------------------|------------|
| 1. | Токовые клещи-ваттметр ATK-2200 | 1 |
| 2. | Комплект щупов | 1 |
| 3. | Чехол | 1 |
| 4. | Инструкция по эксплуатации | 1 |

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83