



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 204467



На
0
То
0
Мо
36
На
В
18
Ко
ка
1
Ко
ка
1
За
КЗ
Ес

Аналоговый источник питания с цифровой индикацией АТН-1122, предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

Импульсный источник постоянного тока АТН-1122: 0 ... 20 А и напряжения 0,1 ... 18 В, дополнительные функции: цифровая индикация, возможность последовательного и параллельного подключения нескольких источников, питание 220 В, габариты 295x138x165 мм, масса 3,6 кг.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПОСТОЯННОГО ТОКА АТН-1122:

- 3-х разрядный цифровой дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Возможность последовательного и параллельного подключения;
- Установка ограничения по току;
- Возможно подключение нескольких блоков последовательно для увеличения выходного напряжения;
- Возможно подключение нескольких блоков параллельно для увеличения выходного тока;
- Возможность заземления выходных гнезд.

Характеристики АТН-1122

| Параметр | Значения |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Количество каналов | 1 |
| Выходные параметры | 0,1 ... 18 В / 0 ... 20 А |
| Погрешность установки | 0,5% |
| Шаг регулировки выходного напряжения | 0,5 мВ, тока 3 мА |
| Питание | 220 В |
| Масса | 3,6 кг |
| Габариты | 295x138x165 мм |

Комплектация АТН-1122

| № | Наименование | Количество |
|----|---|------------|
| 1. | Импульсный источник постоянного тока АТН | 1 |
| 2. | Соединительные провода с зажимами | 1 |
| 3. | Кабель питания | 1 |
| 4. | Перемычка | 1 |
| 5. | Предохранитель (в держателе предохранителя) | 1 |
| 6. | Руководство по эксплуатации | 1 |