



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!


ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИИ питания

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43116500



На
То
Мо
На
То
Мо
Вт
Ко
ка
Ко
ка
За
КЗ
Пи

Импульсные источники питания с цифровой индикацией предназначены для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований. В отличие от аналоговых (линейных) источников питания, импульсные источники питания имеют меньшие массо-габаритные параметры при той же выходной мощности, что и у линейных источников.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АТН-1165:

- Два 4-х разрядных LED цифровых дисплея
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Установка ограничения по току.

Характеристики АКТАКОМ АТН-1165

Параметры	Значения
Количество каналов	1
Выходные параметры	0...60 В / 0...5 А
Погрешность установки выходного напряжения	$\pm(0,2\%U_{уст}+2 \text{ е.м.р.})$
Погрешность установки выходного тока	$\pm(0,5\%I_{уст.} + 2 \text{ е.м.р.})$
Пульсации+шум по напряжению, СКЗ (типичное)	3мВ
Пульсации+шум по току, СКЗ (типичное)	20мА
Питание	220 В
Габариты	230x90x260 мм
Масса	2,1 кг
Габариты в упаковочной таре	135x265x290 мм
Вес в упаковочной таре	2,4 кг

Комплектация АКТАКОМ АТН-1165

№	Наименование	Количество
1.	Импульсный источник постоянного тока АТН	1
2.	Соединительные провода с зажимами	1
3.	Кабель питания	1
4.	Перемычка	1
5.	Предохранитель (в держателе предохранителя)	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

