



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК Питания

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43323100



На
То
Мо
На
То
Мо
Вт
Ко
ка
Ко
ка
Фи
ка
Фи
В
Фи
А
За
КЗ

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ATH-3231:

Аналоговый источник питания с цифровой индикацией ATH-3231, предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

Трехканальный аналоговый источник питания ATH-3231: выходное напряжение 0 ... 30 В x 2, выходной ток 0 ... 3 А x 2, третий канал фиксированный 5 В / 3 А, защита от короткого замыкания, режим стабилизации тока и напряжения, габаритные размеры 260x160x340 мм, масса 10 кг.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ATH-3231:

- 3-х разрядный LED дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Режим стабилизации тока и напряжения.

Характеристики Aktakom ATH-3231

Параметр	Значения
Количество каналов	3
Выходное напряжение	0 ... 30 В x 2
Выходной ток	0 ... 3 А x 2
Третий канал фиксированный	5 В / 3 А
Погрешность установки выходного напряжения	0.2% Uуст + 2 емр
Погрешность установки выходного тока	1% Iуст + 2 емр
Пульсация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение)	0,5 мВ
Питание	110 В/220 В
Масса	10 кг
Габаритные размеры	260x160x340 мм

Комплектация Aktakom ATH-3231

№	Наименование	Количество
1.	Трехканальный аналоговый источник питания ATH-3231	1

