



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК Питания

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43323200



На
То
Мо
На
То
Мо
Вт
Ко
ка
Ко
ка
Фи
ка
Фи
В
Фи
А
За
КЗ

Аналоговый источник питания с цифровой индикацией ATH-3232, предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

Трехканальный аналоговый источник питания ATH-3232: выходное напряжение 0 ... 30 В x 2, выходной ток 0 ... 5 А x 2, третий канал фиксированный 5 В / 3 А, защита от короткого замыкания, режим стабилизации тока и напряжения, габаритные размеры 260x160x340 мм, масса 11,5 кг.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ATH-3232:

- 3-х разрядный LED дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Режим стабилизации тока и напряжения.

Характеристики ATH-3232

Параметр	Значения
Количество каналов	3
Выходное напряжение	0 ... 30 В x 2
Выходной ток	0 ... 5 А x 2
Третий канал фиксированный	5 В / 3 А
Погрешность установки выходного напряжения	0,2% Ууст + 2 емр
Погрешность установки выходного тока	1% Іуст + 2 емр
Пульсация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение)	0,5 мВ
Питание	110 В/220 В
Масса	11,5 кг
Габаритные размеры	260x160x340 мм

Комплектация ATH-3232

№	Наименование	Количество
1.	Трехканальный аналоговый источник питания ATH-3232	1

