Телефон в москве (Q-20 20 000 отвюже)

центральный офис в москве

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50150800



Pa

По

Пи

Pa

Be

НАЗНАЧЕНИЕ АТТ-1508

Люксметр АТТ-1508 предназначен для измерения освещенности от источников света различного типа: лампы накаливания свольфрамовой нитью, флуоресцентные лампы, лампы дневногосвета, ртутные лампы. Дисплей на ЖКИ позволяет легко считывать результат даже в условиях высокой освещенности. Он легок и удобен в работе.

- функция удержания текущего показания
- записывает максимальное, минимальное измеренные значения и рассчитывает среднее, с последующим вызовом из памяти

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТТ-1508

Диапазон	Отображаемый диапазон	Разрешение	Погрешность
200 Люкс	0199,9	0,1 Люкс	±(5 %+2 eмp)
2000 Люкс	2001999	1 Люкс	±(5 %+2 емр)
20000 Люкс	200019999	10 Люкс	±(5 %+2 емр)

емр — единица младшего разряда

- в качестве датчика использован фотодиод специального типа с фильтром коррекции цвета; коэффициент коррекции соответствует стандарту
- настройка нулевого значения
- время дискретизации 0,4 с
- питание 9 В
- потребляемый ток 2 мА
- габаритные размеры 163x70x30 мм (прибор), 85x55x12 мм (датчик)
- масса 220 г.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТ-1508

Наименование	Цена
Прибор	1
Сенсорный щуп	1
Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83