



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
8 (495) 700-70-37  
**Измеритель температуры**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50200000



### НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ АТТ-2000:

Двухканальный портативный цифровой термометр с возможностью передачи данных в ПК. Имеет хорошую точность измерений, современный дизайн, прочный и удобный корпус. Прибор снабжен рядом дополнительных функций, среди которых удержание показаний, отображение максимальных и минимальных значений в ходе измерения, определение разности температур и др.

**Измеритель температуры АТТ-2000:** двухканальный, от -50 до 1230С/Ф. Работает с термопарой К-типа, дельта-измерения, T1 - T2, удержание, мин/макс, усреднение, RS-232, разрешение 0,1С, базовая погреш. 0,3%, автовыключение, масса 275 гр.

### ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ АТТ-2000:

- Работает с любыми стандартными термопарами типа К (NiCr - NiAl);
- Широкий диапазон температур;
- Встроенная схема компенсации холодного спая и температурной компенсации линейности;
- Измерение разности температур;
- Одновременное отображение на дисплее данных по двум каналам;
- Функция удержания показаний;
- Фиксация максимального и минимального значений;
- Двойной высококонтрастный ЖК-дисплей с высотой цифр 13 мм;
- Измерение температуры по двум каналам (T1, T2), разности температур(T1-T2);
- Автоматическая индикация полярности;
- Связь с ПК по RS-232.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ АТТ-2000:

Параметр	Значения
Диапазон измерения	-50 ... 1230оС
Разрешение	0.1оС
Погрешность (без учета погрешности термопары)	± (0,3% + 1оС)
Импеданс	10 МОм
Время измерения	0,8 с
Питание	9 В, батарея типа "Крона"
Потребляемый ток	4,8 мА
Габариты	180 x 72 x 32 мм
Масса	275 г (включая батарею и зонд)

### Комплектация Атакотм АТТ-2000

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТ-2000

Наименование	Количество
Измеритель температуры АТТ-2000	1
Инструкция по эксплуатации	1

