



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50252002



НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ АТТ-2527:

Измеритель температуры инфракрасный (пирометр) предназначен для измерения температуры поверхности различных веществ путем определения интенсивности инфракрасного излучения. Прибор способен определять температуру на поверхности различных веществ бесконтактным способом, что делает его применение особенно удобным в тех случаях, когда традиционные методы измерения температуры непригодны. Например, если нужно измерить температуру движущегося предмета, поверхности под напряжением, загрязненной или труднодоступной поверхности.

Измеритель температуры инфракрасный (пирометр) АТТ-2527: диапазон измерений – 35 ... + 500°C. Разрешение 0,1°C. Спектр 6 ... 14 мкм. Питание прибора батарея 9 В. Габаритные размеры 172x118x46 мм. Масса 220 г.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ АТТ-2527:

- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой;
- Автоматическое выключение через 15 с;
- Индикатор выхода за границы диапазона;
- Индикация разряда батареи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ АТТ-2527:

Параметр	Значения
Диапазон измерений	– 35 ... + 500°C
Разрешение	0,1°C
Погрешность	± 2% от измеренного значения или ± 2°C
Скорость измерений	2 отсчета в секунду
Спектр	6 ... 14 мкм
Наведение на объект	лазерный прицел 1 мВт (класс 2)
Питание прибора	батарея 9 В (тип "Крона")
Условия эксплуатации	0 ... 50°C, влажность макс. 80 %
Условия хранения	– 10 ... + 60°C, влажность 70% макс.
Габаритные размеры	172x118x46 мм
Масса	220 г (вместе с батареей)

Комплектация Актacom АТТ-2527

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТ-2527

№	Наименование	Количество
1.	Пирометр АТТ-2527	1
2.	Батарея	1
3.	Руководство по эксплуатации	1