



АВ-60-3 - аппарат высоковольтный

Артикул: 154664



548 940 с НДС

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве Бесплатно
по России от 500
- ✓ **Гарантия** 1 год
Госреестр 38084-08
- ✓ **Межповерочный интервал** 1 месяц

Испытательное постоянное напряжение, максимальное значение
60 кВ

Испытательное переменное напряжение, максимальное значение
50 кВ

НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА АВ-60-3:

Аппарат высоковольтный АВ-60-3 предназначен для проведения испытаний изоляции электротехнического оборудования повышенным выпрямленным или переменным напряжением и, в случае необходимости, проведения предварительного «прожигания» поврежденной изоляции (то есть понижения сопротивления изоляции в месте повреждения до напряжения, достаточного для работы ударных генераторов или аппаратов прожига).

Имеет встроенную сертифицированную систему измерения высокого напряжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА АВ-60-3:

Параметр	Значение
Напряжение питания частотой 50 Гц, В	220 ±22
Потребляемая мощность, кВА, не более	3
Максимальное переменное выходное напряжение, кВ при максимальном токе, мА	50 80
Максимальное выпрямленное выходное напряжение, кВ при максимальном токе, мА	60 80
Относительная погрешность измерения выходного напряжения, %, не более	3
Относительная погрешность измерения выходного выпрямленного тока, %, не более	3
Габаритные размеры, мм, не более: • Пульта управления ПУ АВ-60-3 • Блока высоковольтного БВ АВ-60-3	510x150x500 420x480x800
Масса, кг, не более: • Пульта управления ПУ АВ-60-3 • Блока высоковольтного БВ АВ-60-3	25 75

Комплектация АВ-60-3

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АВ-60-3

Наименование	Количество
Пульт управления ПУ АВ-60-3	1
Блок высоковольтный БВ АВ-60-3	1
Кабель питания 5м	1
Кабель соединительный 3м	1
Провод заземления 5м	1
Паспорт	1