



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 594993



На
То
Мо
На
В
Ко
ка
Ко
ка
Ре
на
За
КЗ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ Б5-84:

Источник питания Б5-84 предназначен для воспроизведения стабилизированных напряжения и силы постоянного тока и питания различных устройств, а также для измерения выходных напряжений и силы постоянного тока.

Характеристики Б5-84

Параметр	Значение
Диапазон выходного сопротивления	0 - 20 В
Абсолютная погрешность измерения напряжения	± 0,3 В
Нестабильность выходного напряжения от изменения напряжения питающей сети	± 0,02 %
Нестабильность выходного напряжения от изменения тока нагрузки	± 0,03 %
Пульсация выходного напряжения	1 мВ
Диапазон выходного тока	0 - 3 А
Абсолютная погрешность измерения тока	± 0,06 А
Нестабильность выходного тока от изменения напряжения питающей сети	± 0,05 %
Нестабильность выходного тока от изменения тока нагрузки	± 0,2 %
Пульсация выходного тока	± 0,1 %
Диапазон рабочих температур	+ 5... +40 °С
Питание	230 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 160 В•А
Габаритные размеры	115 x 185 x 360 мм
Масса	4 кг

Комплектация Б5-84

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Б5-84

Наименование	Количество
Источник питания постоянного тока Б5-84	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83