



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ИЧЕСКИЙ RGK GB1
8 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 727465

Башмак геодезический RGK GB1 позволяет выполнять измерения с использованием нивелирных реек и вех с отражателями либо ГНСС антеннами на территориях с неоднородными, сыпучими и мягкими грунтами, выполняя функции устойчивой опоры. Изделие сохраняет неизменность высотных отметок основания пятки рейки при перестановках и обеспечивает фиксацию на местности временных, переходных и "иксовых" точек, которые не задействуются после выполнения измерительных работ, поэтому не нуждаются в постоянном закреплении. Его можно применять, например, при прокладке нивелирного или тахеометрического хода, снятии детального рельефа или при передаче высотных отметок, когда из-за значительного перепада высот, превышающего длину рейки, невозможно выполнение прямых измерений с одной станции между выбранными связующими и промежуточными точками.

КОНСТРУКЦИОННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Нивелирный башмак RGK GB1 представляет собой цельнолитое основание треугольной формы, которое не подвержено деформациям за счет высокой жесткости, что гарантирует неизменность его геометрических параметров. С нижней части имеется боковой выступ по периметру и ножки-шпы по углам, благодаря чему обеспечивается лучшее сцепление с грунтом при размещении на наклонных поверхностях. Это исключает сползание устройства в ходе проведения замеров под воздействием веса вехи или рейки. В месте контакта с рейкой, в центральной части башмака предусмотрен выступ. За счет сферической формы, песчинки и частицы грунта не удерживаются на его поверхности. Благодаря этому исключается попадание посторонних объектов между опорой и пяткой рейки, что способствует повышению точности и достоверности измерений.

Для упрощения извлечения из грунта после окончания замеров, башмак геодезический RGK GB1 снабжен удлиненной стальной скобой, которая закреплена в основании одной из ножек. Используя ее, как ручку или зацеп, изделие можно без особых усилий перемещать с точки на точку в процессе проведения работ.

ОСОБЕННОСТИ

Установка изделия производится простым вдавливанием ногей, до погружения шпиров в землю, что не требует приложения значительных физических усилий, как при забивании костылей и колышков. Окрашенный в черный цвет для минимизации риска случайной утери, башмак нивелирный RGK GB1 хорошо визуально различим на фоне травяного покрова, песка, глины и камней. При весе в 1 кг, меньшем, по сравнению с другими модификациями серии GB, устройство не обременительно при транспортировке и переноске.

Характеристики Башмак геодезический RGK GB1

Аксессуар	геодезический башмак
Назначение	для нивелирных реек
Цвет	чёрный
Вес	1 кг

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83