



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 729155



Башмак геодезический RGK GB8 относится к специализированным приспособлениям, применяемым при выполнении работ по нивелированию геометрическим методом. Изделие выполняет функции подставки под нивелирную рейку при измерениях и может задействоваться в качестве временного репера, а также для закрепления пикетных, плюсовых и контрольных точек при работе на сыпучих, рыхлых, каменистых и прочих сложных грунтах, где невозможно установить костыль, на площадках с густым травяным покровом, по глубокому снегу и т.п.

К сферам применения устройства относятся изыскания с последовательным нивелированием на больших площадях, с прокладкой нивелирного хода, создание высотного обоснования при проведении строительных работ, монтаж инженерных конструкций повышенной сложности, наблюдение за осадками крупноразмерных промышленных и других сооружений, и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота использования** — в отличие от нивелирных костылей, забиваемых в поверхность в точке замера, башмак геодезический RGK GB8 при размещении в выбранном месте заглубляется в основание под собственным весом, благодаря чему для его установки требуется меньше времени и физических усилий.
- Высокая точность** — устройство отличается наибольшим весом среди моделей линейки GB данного бренда и, за счет массивности, обладает улучшенной устойчивостью и не подвержено смещениям при внешних воздействиях, поэтому может задействоваться при выполнении работ по нивелированию III и IV класса совместно с нивелирными рейками из инвара и цифровыми или оптическими нивелирами соответствующей категории.
- Надежность** — отсутствие резьбовых частей, выдвигающихся узлов и других элементов, подверженных механическим повреждениям при случайных физических воздействиях, способствует повышению эксплуатационного ресурса изделия.

КОНСТРУКЦИОННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Нивелирный башмак RGK GB8 представляет собой скругленный цельнолитой корпус, в верхней части которого, на цилиндрическом выступе, жестко закреплена износостойкая стальная головка. За счет симметричной сферической формы в месте контакта с пяткой рейки соблюдается условие единственности точки соприкосновения, что обеспечивает повторяемость показаний в серии замеров. На подошве изделия предусмотрены 3 выступа. При размещении в мягком грунте они выполняют роль шипов-зацепов, препятствуя смещению башмака в плане при использовании на склонах и уклонах, а при установке на твердых поверхностях являются опорами, обеспечивая устойчивость положения инструмента. Стальная ручка в виде скобы, используемая при переноске, может складываться, для чего на основании выполнена соответствующая выемка. Яркое лакокрасочное покрытие делает изделие хорошо заметным.

Характеристики Башмак геодезический RGK GB8

Назначение	для нивелирных реек
Вес	8 кг

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83