



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0601063801

Эт



Описание BOSCH GLL 3-50

Лазерный нивелир Bosch GLL 3-50 Professional – это профессиональный инструмент, позволяющий построить в пространстве три взаимно перпендикулярные лазерные линии. Этот лазерный уровень отлично подойдет как для бытовых измерений при ремонте, так и для профессионального использования:

- Яркие светодиоды позволяют видеть лазерные лучи на удалении 10 метров от прибора.
- Точность построения составляет $\pm 0,2$ миллиметра на 1 метр.
- Встроенный компенсатор обеспечивает автоматическое выравнивание прибора в горизонтальной плоскости $\pm 4^\circ$ всего за 4 секунды.

Вы можете использовать этот легкий и точный нивелир как для разнообразных работ внутри помещений, например, покраски стен, укладки плитки или монтажа различных конструкций, так и для проведения работ на улице или на строительной площадке. Для работы на открытом воздухе лазерный уровень Bosch GLL 3-50 Professional может быть укомплектован специальным приемником лазерного излучения LR2, который способен эффективно улавливать лазерный луч на расстоянии до 50 метров. Необходимые корректировки отображаются на дисплее прибора. Звуковая и световая индикация нахождения лазерной плоскости упрощает производство измерений.

Нивелир Bosch GLL 3-50 Professional имеет возможность получения лазерного креста при одновременном построении вертикальной и горизонтальной плоскости. Вы можете работать одновременно в двух плоскостях, что повышает эффективность и скорость выполнения работ. Инструмент интуитивно прост в работе, и его эксплуатация не вызовет затруднений у пользователей без специальной подготовки.

Замок компенсатора, который оснащён лазерный нивелир Bosch GLL 3-50 Professional, позволяет предотвратить повреждение компенсатора при переноске. Кроме этого, блокировка компенсатора позволяет вам проецировать наклонные линии под произвольным углом, что особенно удобно при работе с профессиональным штативом BS 150.

Вы можете укомплектовать свой лазерный нивелир Bosch GLL 3-50 Professional функциональным настенным креплением BM1 или штативом BS 150, в зависимости от того, где и в каких условиях вы планируете использовать прибор. Независимо от выбранной комплектации вы получаете также мишень, набор аккумуляторов и защитный транспортировочный чехол.

Технические характеристики

Области применения при внутренних работах	Идеален для контроля вертикальности и нивелировочных работ под прямым углом Установка стеновых панелей Установка подвесных потолков
Лазерный диод	635 нм, < 1 мВт
Рабочая температура	-10 – 40 °С
Температура хранения	-20 – 70 °С
Класс лазера	2
Рабочий диапазон	10 м
Рабочий диапазон с приемником	50 м
Рабочий диапазон без приемника	10 м
Точность нивелирования	$\pm 0,3$ мм/м
Макс. рабочий диапазон (лазерные точки)	5 м (вниз)
Диапазон самонивелирования	$\pm 4^\circ$
Время нивелирования	4 с
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Источники питания	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Время работы, макс.	18 ч в 1-лучевом режиме
Резьба штатива	1/4", 5/8"
Вес, ок.	0,94 кг
Проекция	3 линии
Исключительная точность перпендикуляра	$\pm 0,6$ мм/м

Характеристики BOSCH GLL 3-50

Технические характеристики BOSCH GLL 3-50	
Лазерный диод, нм	635 нм, < 1 мВт
Класс лазера	2
Проекция лазера	3 линии
Источник питания	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Время работы от батарей, ч	18 ч в 1-лучевом режиме
Вес, кг	0.94
Дальность м/м	10/50
Размеры Д x Ш x В мм	201x201x197
Рабочая t°С	-10 – 40
Пыль и влагозащита	IP 54
Диапазон самонивелировки ±°	4

Комплектация BOSCH GLL 3-50

1.	Лазерный уровень Bosch GLL 3-50
2.	крепление BM1 (новая модель с клипсой)
3.	приёмник лазерного излучения LR2
4.	кейс L-BOXX
5.	4 батареи 1,5 В LR6 (AA)
6.	вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент
7.	лазерный отражатель
8.	чехол

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83