



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 418-10-43    БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 358-71-27    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 418-10-43    РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18: +7 (495) 418-10-43    E-MAIL: info@esko.ru    KAZAKHSTAN: AKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 06159940L4

Дв



## Описание BOSCH GLL 3-80 C + BM 1 + pouch + 12 V battery + GSR 12

ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОГО НИВЕЛИРА BOSCH GLL 3-80 C:

- Два источника питания: от аккумулятора 12 V-LI или от обычных щелочных батарей.
- Высокая видимость лазерных лучей в рабочем диапазоне 30 м (без приемника).
- Самонивелирующийся ( $\pm 4^\circ$  за <4 с) высокоточный ( $\pm 0,2$  мм/м) инструмент с рабочим диапазоном до 120 м в сочетании с приемником LR 6 или LR 7 Professional (поставляется отдельно).
- Компактный, удобный в использовании и исключительно надежный (IP 54).
- Фиксатор маятника обеспечивает безопасную транспортировку.
- Соединение с Вашим смартфоном через Bluetooth® дает возможность дистанционного контроля и бесконтактной настройки инструмента, а также исключает потерю точности.
- Функция CAL guard постоянно мониторит состояние инструмента и позволяет сосредоточиться исключительно на работе.
- Одна горизонтальная и две вертикальные плоскости на  $360^\circ$  обеспечивают безграничные возможности применения этого инструмента, например, параллельно могут работать несколько человек с помощью одного нивелира.

Лазерный диод	Линия: 630-650 нм, < 10 мВт
Рабочая температура	от -10 °C до +40 °C
Температура хранения	от -20 °C до +70 °C
Класс лазера	2
Рабочий диапазон	30 м
Рабочий диапазон с приемником	120 м (диаметр)
Рабочий диапазон без мишени	30 м (радиус)
Точность	$\pm 0,2$ мм на 1 м
Диапазон самонивелирования	$\pm 4^\circ$
Время нивелирования	4 с
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Элементы питания	Литий-ионный аккумулятор 12 В, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Время работы элементов питания (макс.)	8 ч (литий-ионный) и 6 ч (4 x AA) в режиме 3 линий
Резьба штатива	1/4", 5/8"
Вес, ок.	0.9 кг
Цвет лазерного луча	красный
Проекция	3 линии $360^\circ$

## Характеристики BOSCH GLL 3-80 C + BM 1 + pouch + 12 V battery + GSR 12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BOSCH GLL 3-80 C + BM 1 + POUCH + 12 V BATTERY + GSR 12

## Комплектация BOSCH GLL 3-80 C + BM 1 + pouch + 12 V battery + GSR 12

1.	Лазерный уровень
2.	АКБ
3.	Мишень

4.	Карман
5.	L-boxx
6.	Универсальный держатель BM 1
7.	Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**