Артикул: 0601063306

Описание BOSCH GLL 3-80 P

Позиционирование
- Компактный многофункциональный линейный лазерный нивелир для любых внутренних работ

Потребительские преимущества
- Безграничные возможности применения: одна горизонтальная и две вертикальных линии в диапазоне 360° обеспечивают разнообразное применение этого инструмента, например для выполнения одновременной маркировки, выравнивания и нивелирования внутри помещений
- Самонивелирующийся (4° за 4 с), высокоточный (± 0,2 мм/м) инструмент с дальностью действия в комплекте с приемником до 80 м
- Компактный, удобный в использовании и исключительно надежный (IP 54)

Технические характеристики

Лазерный диод	640 нм, < 1 мВт
Рабочая температура	-10 – 40 °C
Температура хранения	-20 – 70 °C
Класс лазера	2
Рабочий диапазон	40 м
Рабочий диапазон с приемником	80 м
Рабочий диапазон без приемника	40 м
Точность нивелирования	± 0,2 мм/м
Диапазон самонивелирования	± 4°
Время нивелирования	4 с
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Источники питания	4 x 1,5 В LR03 (AAA)
Время работы, макс.	18 ч в 1-лучевом режиме
Резьба штатива	1/4", 5/8"
Вес, ок.	0.74 кг
Проекция	3 линии 360°

Характеристики BOSCH GLL 3-80 P

Технические характеристики BOSCH GLL 3-80 P	
Точность, мм/м	± 0,2 мм на 1 м
Лазерный диод, нм	640 нм, < 1 мВт
Источник питания	4 x 1,5 В LR03 (AAA)
Время работы от батарей, ч	18 ч в 1-лучевом режиме
Вес, кг	0.74
Дальность м/м	40/80
Рабочая t°C	-10 – 40
Пыле и влагозащита	IP 54
Диапазон самонивелировки ±°	4

Комплектация BOSCH GLL 3-80 P

1.	1/2 вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент
2.	4 x аккумулятора 1,5 В LR6
3.	лазерный отражатель
4.	строительный штатив BT 150 Professional
5.	чехол

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83