Артикул: 0 601 068 500

Оп
пог

Оптический нивелир Bosch GOL 32 D является надёжным профессиональным прибором, разработанным специально для проведения измерительных работ вне помещений. Обладающий высокой точностью, максимально защищенный и простой в обращении оптический нивелир от компании Bosch станет для вас незаменимым помощником на любой стройплощадке.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОПТИЧЕСКОГО НИВЕЛИРА BOSCH GOL 32 D

- Просветленная оптика с увеличением 32х.
- Регулируемые фокусировка и угол поворота.
- Бесконечный привод.
- Магнитный компенсатор с диапазоном самовыравнивания ±15.

Использование современных технологий практического геодезического приборостроения позволяет отнести нивелир Bosch GOL 32 D к классу высокоточных нивелировочных инструментов. Просветленная оптика прибора с 32-кратным увеличением позволяет производить измерения даже на больших расстояниях до объекта. При этом абсолютная минимальная погрешность инструмента не превышает 1 мм на 1 км.

Минимальное фокусное расстояние для оптического нивелира Bosch GOL 32 D составляет 0,3 м. При этом оптимальное рабочее расстояние – 120 м. Прибор оснащается горизонтальным кругом с градуировкой с шагом 1°, что обеспечивает точное наведение на объект. Пентапризма предназначена для быстрого считывания показаний сферического уровня и контроля за ним.

Встроенный магнитный компенсатор оптического нивелира Bosch GOL 32 D обеспечивает самовыравнивание прибора в диапазоне ± 15. Дополнительно для контроля установки нивелира в горизонт предусмотрен круглый пузырьковый уровень.

Винт регулировки фокусировки с плавным ходом позволяет максимально четко сфокусировать прибор на изображении. Специальная платформа с регулировочными винтами и нанесённой на нее угловой разметкой облегчают установку нивелира Bosch GOL 32 D на определенный угол поворота.

Исполнение корпуса оптического нивелира Bosch GOL 32 D из специального дюралевого сплава обеспечивает защиту узлов прибора от коррозии и иных повреждений. Для долговечности пузырьковый уровень и визир встроены в корпус инструмента. Прибор обладает широким диапазоном рабочих температур от -10°C до +50°C, что делает этот прибор пригодным для работ на открытых площадках в любую погоду. Для удобства хранения и транспортировки оптический нивелир поставляется в специальном защитном кейсе.

Характеристики BOSCH GOL 32 D

Технические характеристики BOSCH GOL 32 D	
Точность нивелир., мм	1 мм (СКО на 1 км двойного хода)
Ув. трубы, х	32
Минимальное расстояние фокусировки, м	0.3
Ø объектива, мм	36
Вес, кг	1.5
Изображение	прямое
Компенс.	15“
Защита от пыли и влаги	IP 54
Размеры мм	215x135x145
Диапазон температур °C	-10 +50

Комплектация BOSCH GOL 32 D

1.	Оптический нивелир BOSCH GOL 32 D
2.	ключ с внутренним шестигранником

3.	регулировочный штифт
4.	бленда
5.	отвес
6.	кейс

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83