



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
HV (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0601061501

Ро
то



Описание BOSCH GRL 300 HV

Ротационный нивелир BOSCH GRL 300 HV Professional относится к классу профессиональных ротационных строительных нивелиров, отличающихся высокой точностью и производительностью. Прибор создан для контроля точности построения горизонтальных линий и вертикалей, отвесов и линий схода как внутри помещений, так и на открытом пространстве больших строительных площадок.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НИВЕЛИРА BOSCH GRL 300 HV PROFESSIONAL

- Диапазон действия лазера - 30 метров. Используя приемник LR 1 Professional, который поставляется вместе с прибором, это значение можно увеличить до 300 м.
- высокая точность нивелирования – 0,1мм/м.
- Широкий диапазон самонивелирования 5° – оптимальная величина при выборе нивелира профессионального уровня.

После включения лазерного уровня BOSCH GRL 300 HV Professional автоматически запускается процесс самовыравнивания, по окончании которого через 15 сек нивелир автоматически входит в ротационный режим на средних оборотах. Пользователь может выбрать количество оборотов лазерной головки в минуту из трех предустановленных значений – 150, 300, 600 – с помощью кнопки выбора скорости.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Помимо основного ротационного построения горизонтальных и вертикальных плоскостей в лазерном нивелире BOSCH GRL 300 HV Professional предусмотрены еще два дополнительных рабочих режима – линейный и точечный. Переключение между ними происходит нажатием специальной кнопки, посредством которой выбирается угол раствора для линейного режима — 0°, 10°, 25°, 50°.

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Управление BOSCH GRL 300 HV Professional осуществляется при помощи кнопок на корпусе, либо с помощью пульта ДУ с дальностью действия 30 м. Используя пульт, можно задавать скорость вращения лазера, и переключаться между его режимами: отрезок либо линия на 360°.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ И ШТАТИВ

В стандартную комплектацию нивелира BOSCH GRL 300 HV Professional универсальное крепление типа WM 4 Professional. Используя его, вы сможете располагать прибор как горизонтально, так и вертикально. Для работы со штативом в приборе предусмотрено специальное гнездо диаметром на 5/8 дюйма. Штатив приобретается отдельно.

ХОРОШИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

Корпус BOSCH GRL 300 HV Professional соответствует стандартам защиты IP54, которые обеспечивают хороший уровень защищенности от пыли и водяных брызг. Прибор выдерживает падения с высоты до 1 метра. Кроме того, диапазон рабочих температур нивелира составляет от -10 °C до +50 °C.

Технические характеристики

Лазерный диод	635 нм, < 5 мВт
Рабочая температура	-10 – 50 °C
Температура хранения	-20 – 70 °C
Класс лазера	3R
Рабочий диапазон	60 м
Рабочий диапазон с приемником	300 м (диаметр)
Рабочий диапазон без приемника	60 м (диаметр)
Точность нивелирования	± 0,1 мм/м
Диапазон самонивелирования	± 5° (8 %)
Время нивелирования	15 с
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Скорость вращения	150, 300, 600 об/мин
Источники питания	2 x 1,2 В HR20 (D) (9 А*ч) 2 батареи 1,5 В LR20 (D)
Время работы, макс.	Аккумулятор (NiMH) 30 ч

Резьба штатива	5/8"
Вес, ок.	1.8 кг
Цветная лазерная линия	красный

Характеристики BOSCH GRL 300 HV

Технические характеристики BOSCH GRL 300 HV	
Диапазон работы с приемником	300 м (диаметр)
Диапазон работы визуально	60 м (диаметр)
Вес кг	1.8
Защита от пыли и влаги	IP 54

Комплектация BOSCH GRL 300 HV

1.	Лазерный уровень Bosch GRL 300 HV Professional
2.	лазерный приёмник LR 1 Professional
3.	пульт ДУ RC 1 Professional
4.	универсальный держатель WM 4 Professional
5.	1 аккумулятор NiMH
6.	комплект зарядного устройства с переходником
7.	корпус аккумуляторной батареи
8.	2 x 1,2-V-HR20
9.	2 батареи 1,5 В LR20
10.	мишень; очки для наблюдения за лазерным лучом; чемоданчик